Türk Prysmian Protodur® Kablolar

1.02.2023

Bir damarlı, tek telli kablolar
TS EN 50525-2-31

Bir damarlı, çok telli kablolar
TS EN 50525-2-31

Bir damarlı, ince çok telli bükülgen kablolar
TS EN 50525-2-31

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP** No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR Sınıfı***
H05V-U (NYA) 300/500 V	E_{ca}									
* 1	sy	-	20028293	1005046	K300	A	2,2	13	10.410	E_{ca}
H07V-U (NYA) 450/750 V	E_{ca}									
* 1,5	sy	-	20028289	1003402	K100	A	2,7	19	14.760	E_{ca}
* 2,5	sy	-	20028285	1003402	K100	A	3,3	30	23.550	E_{ca}
* 4	sy	-	20028281	1003402	K100	A	3,7	44	37.230	E_{ca}
* 6	sy	-	20028276	1003402	K100	A	4,2	63	55.080	E_{ca}
* 10	sy	-	20028273	1003402	K100	B	5,4	105	92.940	E_{ca}
H07V-R (NYA) 450/750 V	E_{ca}									
* 10ç	sy	-	20028269	1003402	K100	B	5,6	108	97.750	E_{ca}
* 16ç	sy	-	20028264	1003402	K100	B	6,6	163	149.610	E_{ca}
* 25ş	sy	-	20028260	1003402	K100	B	8,4	261	237.950	E_{ca}
* 35ş	sy	-	20028255	1003402	K100	B	9,3	347	329.380	E_{ca}
50ş	sy	-	20035605	1003402	M1000	B	10,9	469	442.940	E_{ca}
70ş	sy	-	20035606	1003402	M1000	B	12,5	658	630.090	E_{ca}
95ş	sy	-	20036446	1003402	M1000	B	14,6	912	878.950	E_{ca}
120ş	sy	-	20028251	1003402	M1000	B	16	1140	1.110.430	E_{ca}
150ş	sy	-	20036182	1003402	M1000	B	17,8	1409	1.374.320	E_{ca}
185ş	sy	-	20036447	1003402	M1000	B	19,8	1750	1.715.090	E_{ca}
240ş	sy	-	20036448	1003402	M1000	B	22,6	2299	2.251.560	E_{ca}
300ş	sy	-	20036505	1003402	M1000	B	25,2	2856	2.802.530	E_{ca}
H05V-K (NYAF) 300/500 V	E_{ca}									
* 0,5	sy	-	20027809	1005045	K300	A	2,1	9	5.560	E_{ca}
* 0,75	sy	-	20028247	1005045	K300	A	2,2	11	7.770	E_{ca}
* 1	sy	-	20028243	1005045	K300	A	2,5	14	10.560	E_{ca}
H07V-K (NYAF) 450/750 V	E_{ca}									
* 1,5	sy	-	20028238	1003401	K200	A	2,8	19	15.300	E_{ca}
* 2,5	sy	-	20028234	1003401	K100	A	3,5	30	23.620	E_{ca}
* 4	sy	-	20028230	1003401	K100	A	4	44	37.660	E_{ca}
* 6	sy	-	20028226	1003401	K100	A	4,4	62	56.250	E_{ca}
* 10	sy	-	20028223	1003401	K100	B	5,7	110	98.880	E_{ca}
* 16	sy	-	20028219	1003401	K100	B	7,2	167	152.580	E_{ca}
* 25	sy	-	20028215	1003401	K100	B	8,6	262	248.920	E_{ca}
* 35	sy	-	20028211	1003401	K100	B	10,2	350	335.290	E_{ca}
50	sy	-	20028207	1003401	M1000	B	12,2	510	483.530	E_{ca}
70	sy	-	20028202	1003401	M1000	B	13,9	677	667.730	E_{ca}
95	sy	-	20028197	1003401	M1000	B	15,7	891	884.740	E_{ca}
120	sy	-	20028192	1003401	M1000	B	17,5	1109	1.116.870	E_{ca}
150	sy	-	20028187	1003401	M1000	B	19,2	1371	1.396.470	E_{ca}
185	sy	-	20035609	1003401	M1000	B	21,1	1695	1.733.510	E_{ca}
240	sy	-	20027526	1003401	M1000	B	23,5	2209	2.251.940	E_{ca}

E_{ca}

Kullanım Yerleri: Yapı yüksekliği 6,5 m'yi geçmeyen ve düşük yangın riski taşıyan bir veya iki katlı binalar, konutlar, iş yerleri ve açık otoparklar gibi yapılarda kullanılması tavsiye edilir.

Teknik Not: *Şalt ve kumanda panolarındaki mekanik korumalı sabit tesisatlarda H07V-U, H07V-R, H07V-K kabloları kullanıldığında, beyan gerilimi 0,6/1 kV'dur.*

Not : *Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.*
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damarrenkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

** Makaralı istenmesi halinde, makara bedeli fatura tutarına ayrıca ilave edilecektir.*
*** DoP: Performans Beyanı*
**** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği*

www.prysmiangroup.com.tr

Türk Prysmian Protodur® Kablolar

1.02.2023

Çok damarlı, ince çok telli yuvarlak bükülgen kordonlar
TS EN 50525-2-11

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf** Rengi	Ürün No	DoP*** No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR Sınıfı****
H03VV-F 300/300 V	E_{ca}									
* 2x0,75	kh-mv	beyaz	20036449	1003399	K100	B	5,1	41	21.910	E_{ca}
* 3x0,75	kh-mv-yş/sr	beyaz	20028173	1003399	K100	B	5,5	49	30.120	E_{ca}
* 4x0,75	gr-sy-kh-mv	beyaz	20036453	1003399	K100	B	6,0	60	37.030	E_{ca}

Çok damarlı, ince çok telli bükülgen kordonlar
TS EN 50525-2-11

H05VV-F 300/500 V	E_{ca}	>>> BEYAZ <<<								
* 2x0,75	kh-mv	beyaz	20028169	1003492	K100	A	5,9	51	23.810	E_{ca}
* 2x1	kh-mv	beyaz	20028164	1003492	K100	A	6,3	59	28.740	E_{ca}
* 2x1,5	kh-mv	beyaz	20028160	1003492	K100	A	7,2	80	41.040	E_{ca}
* 2x2,5	kh-mv	beyaz	20028155	1003492	K100	A	8,9	124	62.970	E_{ca}
* 2x4	kh-mv	beyaz	20027308	1003492	K100	B	10,1	170	93.740	E_{ca}
2x6	kh-mv	beyaz	20028086	1003492	K100	B	11,3	243	132.350	E_{ca}
* 3G0,75	kh-mv-yş/sr	beyaz	20028151	1003492	K100	A	6,3	60	30.690	E_{ca}
* 3G1	kh-mv-yş/sr	beyaz	20028145	1003492	K100	A	6,7	71	37.640	E_{ca}
* 3G1,5	kh-mv-yş/sr	beyaz	20028138	1003492	K100	A	7,9	100	56.030	E_{ca}
* 3G2,5	kh-mv-yş/sr	beyaz	20028133	1003492	K100	A	9,6	155	85.940	E_{ca}
* 3G4	kh-mv-yş/sr	beyaz	20027357	1003492	K100	B	10,9	215	129.480	E_{ca}
* 3G6(1)	kh-mv-yş/sr	beyaz	20030349	1003492	K100	B	12,4	308	190.950	E_{ca}
* 4x0,75	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028349	1003492	K100	B	6,8	73	39.480	E_{ca}
* 4x1	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028346	1003492	K100	B	7,5	89	49.410	E_{ca}
* 4x1,5	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028342	1003492	K100	A	8,8	126	72.170	E_{ca}
* 4x2,5	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028338	1003492	K100	A	10,5	189	111.400	E_{ca}
* 4x4	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028334	1003492	K100	A	11,9	264	168.810	E_{ca}
* 4x6(1)	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028331	1003492	K100	B	13,6	377	250.590	E_{ca}
4x10(1)	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028327	1003492	M1000	B	17,5	664	439.750	E_{ca}
4x16(1)	gr-sy-kh-mv	beyaz	20028323	1003492	M1000	B	22,0	1.021	658.930	E_{ca}
5G1	gr-sy-kh-mv-yş/sr	beyaz	20028320	1003492	M1000	B	8,2	108	73.020	E_{ca}
5G1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	beyaz	20028315	1003492	M1000	B	9,8	158	96.810	E_{ca}
5G2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	beyaz	20028310	1003492	M1000	B	11,7	240	145.890	E_{ca}
5G4	gr-sy-kh-mv-yş/sr	beyaz	20028305	1003492	M1000	B	13,5	336	218.850	E_{ca}
5G6(1)	gr-sy-kh-mv-yş/sr	beyaz	20028301	1003492	M1000	B	15,6	488	321.430	E_{ca}
5G10(1)	gr-sy-kh-mv-yş/sr	beyaz	20028296	1003492	M1000	B	19,1	800	554.140	E_{ca}
5G16(1)	gr-sy-kh-mv-yş/sr	beyaz	20027565	1003492	M1000	B	23,2	1.191	868.500	E_{ca}

Çok damarlı, ince çok telli bükülgen kumanda kabloları
TS EN 50525-2-11

H05VV-F 300/500 V	E_{ca}	>>> BEYAZ <<<								
7x1(1)	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20036450	1003492	M1000	B	10,5	159	114.690	E_{ca}
7x1,5(1)	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20027335	1003492	M1000	B	12,0	217	139.780	E_{ca}
7x2,5(1)	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20028191	1003492	M1000	B	14,7	338	217.470	E_{ca}
10x1(1)	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20035603	1003492	M1000	B	12,3	199	135.270	E_{ca}
10x1,5(1)	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20030352	1003492	M1000	B	14,2	270	185.960	E_{ca}
10x2,5(1)	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20036451	1003492	M1000	B	17,1	412	285.140	E_{ca}
12x1(1)	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20036443	1003492	M1000	B	12,7	228	155.960	E_{ca}
12x1,5(1)	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20036441	1003492	M1000	B	14,6	311	216.250	E_{ca}
14x1(1)	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20036452	1003492	M1000	B	13,3	258	178.050	E_{ca}
14x1,5(1)	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20036444	1003492	M1000	B	15,4	354	241.680	E_{ca}
19x1,5(1)	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20036442	1003492	M1000	B	19,1	509	333.700	E_{ca}
21x1,5(1)	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20036445	1003492	M1000	B	19,7	586	370.530	E_{ca}
24x1(1)	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20028322	1003492	M1000	B	17,5	428	292.470	E_{ca}
24x1,5(1)	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20030350	1003492	M1000	B	20,8	621	414.030	E_{ca}
30x1,5(1)	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	beyaz	20028312	1003492	M1000	B	22,0	745	507.880	E_{ca}

E_{ca}

Kullanım Yerleri: Yapı yüksekliği 6,5 m'yi geçmeyen ve düşük yangın riski taşıyan bir veya iki katlı binalar, konutlar, iş yerleri ve açık otoparklar gibi yapılarda kullanılması tavsiye edilir.

Teknik Not: *(1) Bu kablolar TS EN 50525-2-11 standardı esas alınarak 05VV-F rumuzu ile üretilmektedir.*

Not : *Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.*
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damarrenkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

** Makaralı istenmesi halinde, makara bedeli fatura tutarına ayrıca ilave edilecektir.*
*** H05VV-F 'e ait siyah dış kılıf renkli ürün kodları fiyat listesinin arka kısmında bulunmaktadır.*
**** DoP: Performans Beyanı*
***** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği*
www.prysmiangroup.com.tr

Çok damarlı, tek veya çok telli antigron kablolar
TS HD 21.4 S2

	Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP** No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR Sınıfı***
	NVV (NYM) 300/500 V	E_{ca}									
*	2x1,5	kh-mv	gri	20028121	1003497	K100	A	8,6	119	40.200	E_{ca}
*	2x2,5	kh-mv	gri	20028115	1003497	K100	A	9,9	164	60.300	E_{ca}
*	2x4	kh-mv	gri	20028111	1003497	K100	B	10,7	208	89.450	E_{ca}
*	2x6	kh-mv	gri	20028105	1003497	K100	A	11,8	269	127.750	E_{ca}
*	2x10	kh-mv	gri	20028100	1003497	M1000	B	14,4	415	224.850	E_{ca}
*	3x1,5	kh-mv-yş/sr	gri	20028089	1003497	K100	A	9,2	140	55.140	E_{ca}
*	3x2,5	kh-mv-yş/sr	gri	20028082	1003497	K100	A	10,4	192	83.890	E_{ca}
*	3x4	kh-mv-yş/sr	gri	20028078	1003497	K100	A	11,2	245	126.060	E_{ca}
*	3x6	kh-mv-yş/sr	gri	20028073	1003497	K100	B	12,8	334	185.800	E_{ca}
*	3x10	kh-mv-yş/sr	gri	20028066	1003497	M1000	B	15,5	523	319.110	E_{ca}
	3x16ç	kh-mv-yş/sr	gri	20028094	1003497	M1000	B	18,1	756	501.170	E_{ca}
*	4x1,5	gr-sy-kh-mv	gri	20028352	1003497	K100	A	9,9	165	70.620	E_{ca}
*	4x2,5	gr-sy-kh-mv	gri	20028287	1003497	K100	A	11,3	229	108.400	E_{ca}
*	4x4	gr-sy-kh-mv	gri	20028284	1003497	K100	A	12,5	305	166.480	E_{ca}
*	4x6	gr-sy-kh-mv	gri	20028280	1003497	K100	A	14,1	415	241.680	E_{ca}
	4x10ç	gr-sy-kh-mv	gri	20049300	1003497	M1000	B	17,2	649	439.160	E_{ca}
	4x16ç	gr-sy-kh-mv	gri	20028274	1003497	M1000	B	20,1	952	647.640	E_{ca}
	5x1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20028268	1003497	M1000	B	11,1	190	93.250	E_{ca}
	5x2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20028265	1003497	M1000	B	12,8	267	139.910	E_{ca}
	5x4	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20028261	1003497	M1000	B	14,6	372	214.110	E_{ca}
	5x6	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20028257	1003497	M1000	B	16,0	487	309.020	E_{ca}
	5x10ç	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20155066	1003497	M1000	B	20,7	825	548.050	E_{ca}
	5x16ç	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20028248	1003497	M1000	B	22,1	1.141	859.480	E_{ca}

E_{ca}

Kullanım Yerleri: Yapı yüksekliği 6,5 m'yi geçmeyen ve düşük yangın riski taşıyan bir veya iki katlı binalar, konutlar, iş yerleri ve açık otoparklar gibi yapılarda kullanılması tavsiye edilir.

Not : *Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.*
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damarrenkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

** Makaralı istenmesi halinde, makara bedeli fatura tutarına ayrıca ilave edilecektir.*
*** DoP: Performans Beyanı*
**** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği*

www.prysmiangroup.com.tr

Türk Prysmian Protodur® Kablolar

1.02.2023

Bir veya çok damarlı, tek veya çok telli enerji kabloları
TS IEC 60502-1

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR Sınıfı**
YVV-U / YVV-R / NYY 0,6/1 kV										E_{ca}
1x4	sy	siyah	20027504	1003499	M1000	B	6,7	82	50.040	E_{ca}
1x6	sy	siyah	20027499	1003499	M1000	B	7,2	103	68.710	E_{ca}
1x10	sy	siyah	20027495	1003499	M1000	B	8,0	146	108.140	E_{ca}
1x16	sy	siyah	20027491	1003499	M1000	B	8,9	206	165.580	E_{ca}
1x25ş	sy	siyah	20030244	1003499	M1000	B	10,9	319	265.100	E_{ca}
1x35ş	sy	siyah	20030240	1003499	M1000	B	11,9	411	349.520	E_{ca}
1x50ş	sy	siyah	20030238	1003499	M1000	A	13,4	542	463.130	E_{ca}
1x70ş	sy	siyah	20030235	1003499	M1000	A	15,1	741	652.400	E_{ca}
1x95ş	sy	siyah	20030233	1003499	M1000	A	17,3	1.014	903.450	E_{ca}
1x120ş	sy	siyah	20030253	1003499	M1000	A	18,8	1.253	1.140.650	E_{ca}
1x150ş	sy	siyah	20030252	1003499	M1000	A	20,7	1.542	1.401.870	E_{ca}
1x185ş	sy	siyah	20030249	1003499	M1000	A	22,9	1.905	1.745.030	E_{ca}
1x240ş	sy	siyah	20030247	1003499	M1000	A	25,8	2.484	2.282.330	E_{ca}
1x300ş	sy	siyah	20030242	1003499	M1000	B	28,6	3.071	2.839.660	E_{ca}
1x400ş	sy	siyah	20028330	1003499	M1000	B	32,0	3.941	3.704.370	E_{ca}
2x1,5	kh-mv	siyah	20181488	1003499	M1000	A	9,8	145	48.660	E_{ca}
2x2,5	kh-mv	siyah	20181489	1003499	M1000	A	10,6	179	67.950	E_{ca}
2x4	kh-mv	siyah	20181490	1003499	M1000	B	12,3	253	102.740	E_{ca}
2x6	kh-mv	siyah	20181491	1003499	M1000	B	13,3	314	141.620	E_{ca}
2x10	kh-mv	siyah	20181492	1003499	M1000	B	14,9	432	220.830	E_{ca}
2x16	kh-mv	siyah	20181493	1003499	M1000	B	16,7	593	336.770	E_{ca}
2x25ş	kh-mv	siyah	20181458	1003499	M1000	B	21,9	1.003	556.590	E_{ca}
3x1,5	gr-sy-kh	siyah	20027383	1003499	M1000	A	10,3	165	64.030	E_{ca}
3x2,5	gr-sy-kh	siyah	20027378	1003499	M1000	A	11,1	208	92.710	E_{ca}
3x4	gr-sy-kh	siyah	20027375	1003499	M1000	A	12,9	297	139.800	E_{ca}
3x6	gr-sy-kh	siyah	20027371	1003499	M1000	B	14,0	375	198.230	E_{ca}
3x10	gr-sy-kh	siyah	20027367	1003499	M1000	B	15,7	527	319.260	E_{ca}
3x16	gr-sy-kh	siyah	20027362	1003499	M1000	B	17,7	736	482.130	E_{ca}
3x16ş/10ç	gr-sy-kh-mv	siyah	20027360	1003499	M1000	A	20,1	908	601.780	E_{ca}
3x25ş/16ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20115989	1003499	M1000	A	24,5	1.409	948.880	E_{ca}
3x35ş/16ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20115988	1003499	M1000	A	26,3	1.724	1.217.250	E_{ca}
3x50ş/25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027345	1003499	M1000	A	30,2	2.327	1.664.900	E_{ca}
3x70ş/35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027339	1003499	M1000	A	34,0	3.129	2.334.450	E_{ca}
3x95ş/50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027333	1003499	M1000	A	38,9	4.232	3.228.550	E_{ca}
3x120ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027328	1003499	M500	A	42,8	5.300	4.153.460	E_{ca}
3x150ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027320	1003499	M500	A	46,2	6.292	4.955.400	E_{ca}
3x185ş/95ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027315	1003499	M500	A	51,4	7.873	6.281.650	E_{ca}
3x240ş/120ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027310	1003499	M500	A	58,0	10.177	8.230.270	E_{ca}
4x1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027306	1003499	M1000	A	11,0	193	81.060	E_{ca}
4x2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027301	1003499	M1000	A	11,9	246	117.290	E_{ca}
4x4	gr-sy-kh-mv	siyah	20027298	1003499	M1000	A	14,0	355	178.240	E_{ca}
4x6	gr-sy-kh-mv	siyah	20027295	1003499	M1000	A	15,2	453	253.500	E_{ca}
4x10ç	gr-sy-kh-mv	siyah	20027292	1003499	M1000	A	17,7	670	427.690	E_{ca}
4x16ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027286	1003499	M1000	A	20,1	958	648.680	E_{ca}
4x25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030254	1003499	M1000	B	25,4	1.541	1.057.000	E_{ca}
4x35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030232	1003499	M1000	B	27,6	1.960	1.399.670	E_{ca}
4x50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030214	1003499	M1000	B	31,5	2.598	1.874.970	E_{ca}
4x70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030211	1003499	M1000	B	35,7	3.524	2.673.290	E_{ca}
4x95ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030208	1003499	M1000	B	40,8	4.783	3.707.140	E_{ca}
4x120ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027255	1003499	M500	B	44,8	5.917	4.658.410	E_{ca}
4x150ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027559	1003499	M500	B	49,2	7.253	5.750.110	E_{ca}
4x185ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027250	1003499	M500	B	54,3	8.939	7.174.010	E_{ca}
4x240ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027210	1003499	M500	B	61,6	11.637	9.384.730	E_{ca}

E_{ca}

Kullanım Yerleri: Yapı yüksekliği 6,5 m'yi geçmeyen ve düşük yangın riski taşıyan bir veya iki katlı binalar, konutlar, iş yerleri ve açık otoparklar gibi yapılarda kullanılması tavsiye edilir.

Not : *Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.*
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damarrenkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

** DoP: Performans Beyanı*
*** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği*

www.prysmiangroup.com.tr

Türk Prysmian Protodur® Kablolar
1.02.2023

Çok damarlı, tek veya çok telli enerji kabloları
TS IEC 60502-1

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR Sınıfı**
YVV-U / YVV-R / NYY 0,6/1 kV										E_{ca}
5x4	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20028240	1003499	M1000	B	16,2	427	223.690	E_{ca}
5x6	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20028235	1003499	M1000	B	17,6	547	316.960	E_{ca}
5x10ç	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20048535	1003499	M1000	B	20,6	812	543.050	E_{ca}
5x16ç	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20048536	1003499	M1000	B	22,0	1.157	833.250	E_{ca}
5x25	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20028222	1003499	M1000	B	27,8	1.877	1.315.100	E_{ca}

Çok damarlı, bir telli kumanda kabloları
TS IEC 60502-1

YVV-U / YVV-R / NYY 0,6/1 kV										E_{ca}
5x1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20028244	1003499	M1000	A	12,5	229	99.510	E_{ca}
5x2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20028291	1003499	M1000	A	13,6	294	143.860	E_{ca}
7x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030277	1003499	M1000	A	12,7	274	132.620	E_{ca}
7x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030201	1003499	M1000	B	13,8	359	200.690	E_{ca}
10x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030276	1003499	M1000	B	15,1	313	192.030	E_{ca}
10x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030273	1003499	M1000	B	16,6	420	278.960	E_{ca}
12x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030271	1003499	M1000	B	15,5	358	224.050	E_{ca}
12x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030269	1003499	M1000	B	17,1	484	328.070	E_{ca}
14x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030267	1003499	M1000	B	16,3	405	252.010	E_{ca}
14x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030265	1003499	M1000	B	18,0	551	377.680	E_{ca}
16x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030260	1003499	M1000	B	17,1	457	285.750	E_{ca}
19x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030258	1003499	M1000	B	18,0	521	331.880	E_{ca}
19x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030256	1003499	M1000	B	19,9	716	499.720	E_{ca}
21x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030228	1003499	M1000	B	18,8	576	368.540	E_{ca}
21x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20033563	1003499	M1000	B	20,8	793	551.480	E_{ca}
24x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030226	1003499	M1000	B	20,8	651	416.270	E_{ca}
24x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030223	1003499	M1000	B	23,1	896	630.640	E_{ca}
30x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030220	1003499	M1000	B	22,0	782	515.980	E_{ca}
30x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030197	1003499	M1000	B	24,4	1.087	775.020	E_{ca}
40x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20033566	1003499	M1000	B	24,6	1.014	673.390	E_{ca}
40x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20033570	1003499	M1000	B	27,6	1.429	1.040.360	E_{ca}

E_{ca}

Kullanım Yerleri: Yapı yüksekliği 6,5 m'yi geçmeyen ve düşük yangın riski taşıyan bir veya iki katlı binalar, konutlar, iş yerleri ve açık otoparklar gibi yapılarda kullanılması tavsiye edilir.

Not : *Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.*
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damarrenkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

** DoP: Performans Beyanı*
*** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği*

www.prysmiangroup.com.tr

Türk Prysmian Protodur® Kablolar

1.02.2023

Çok damarlı, tek veya çok telli bakır konsantrik nötr iletkenli enerji kabloları
TS IEC 60502-1

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR Sınıfı**
YVCV-U / YVCV-R / YVMV / NYCY 0,6/1 kV E_{ca}										
3x1,5/1,5	gr-sy-kh	siyah	20028217	1003595	M1000	B	12,8	239	120.490	E_{ca}
3x2,5/2,5	gr-sy-kh	siyah	20028213	1003595	M1000	B	13,7	286	152.350	E_{ca}
3x4/4	gr-sy-kh	siyah	20027281	1003595	M1000	B	15,5	394	207.070	E_{ca}
3x6/6	gr-sy-kh	siyah	20027275	1003595	M1000	B	16,6	497	290.390	E_{ca}
3x10/10	gr-sy-kh	siyah	20027270	1003595	M1000	B	18,3	690	444.510	E_{ca}
3x16/16	gr-sy-kh	siyah	20027265	1003595	M1000	B	20,7	964	667.360	E_{ca}
3x25ş/16	gr-sy-kh	siyah	20027262	1003595	M1000	B	26,3	1.476	977.750	E_{ca}
3x35ş/16	gr-sy-kh	siyah	20027258	1003595	M1000	B	28,3	1.807	1.244.590	E_{ca}
3x50ş/25	gr-sy-kh	siyah	20027252	1003595	M1000	B	31,8	2.400	1.684.400	E_{ca}
3x70ş/35	gr-sy-kh	siyah	20027246	1003595	M1000	B	36,0	3.235	2.365.960	E_{ca}
3x95ş/50	gr-sy-kh	siyah	20027240	1003595	M1000	B	40,7	4.372	3.271.160	E_{ca}
3x120ş/70	gr-sy-kh	siyah	20027234	1003595	M1000	B	44,7	5.462	4.239.490	E_{ca}
3x150ş/70	gr-sy-kh	siyah	20027230	1003595	M1000	B	48,5	6.499	5.055.080	E_{ca}
3x185ş/95	gr-sy-kh	siyah	20027226	1003595	M500	B	54,0	8.066	6.328.340	E_{ca}
3x240ş/120	gr-sy-kh	siyah	20027221	1003595	M500	B	60,5	10.424	8.316.550	E_{ca}
4x1,5/1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027554	1003595	M1000	B	13,6	269	138.740	E_{ca}
4x2,5/2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20028209	1003595	M1000	B	14,5	327	180.200	E_{ca}
4x4/4	gr-sy-kh-mv	siyah	20028204	1003595	M1000	B	16,6	456	250.910	E_{ca}
4x6/6	gr-sy-kh-mv	siyah	20028198	1003595	M1000	B	17,8	579	350.070	E_{ca}
4x10/10	gr-sy-kh-mv	siyah	20028193	1003595	M1000	B	19,8	812	541.460	E_{ca}
4x16/16	gr-sy-kh-mv	siyah	20028188	1003595	M1000	B	22,4	1.143	819.400	E_{ca}
4x25/16	gr-sy-kh-mv	siyah	20028182	1003595	M1000	B	28,5	1.783	1.235.090	E_{ca}
4x35/16	gr-sy-kh-mv	siyah	20027548	1003595	M1000	B	30,7	2.207	1.576.260	E_{ca}

Çok damarlı, tek telli, yuvarlak galvanizli çelik tel zırhlı enerji kabloları
TS IEC 60502-1

YVZ2V-U / YVOV / NYRY 0,6/1 kV E_{ca}										
3x1,5	gr-sy-kh	siyah	20027213	1003596	M1000	B	13,6	347	120.390	E_{ca}
3x2,5	gr-sy-kh	siyah	20027209	1003596	M1000	B	14,4	402	151.010	E_{ca}
3x4	gr-sy-kh	siyah	20027203	1003596	M1000	B	17,0	601	216.130	E_{ca}
3x6	gr-sy-kh	siyah	20027197	1003596	M1000	B	18,0	702	276.870	E_{ca}
3x10	gr-sy-kh	siyah	20036454	1003596	M1000	B	19,8	889	398.550	E_{ca}
4x1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027193	1003596	M1000	B	14,3	387	139.400	E_{ca}
4x2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027187	1003596	M1000	B	15,2	453	177.940	E_{ca}
4x4	gr-sy-kh-mv	siyah	20027182	1003596	M1000	B	18,0	682	259.460	E_{ca}
4x6	gr-sy-kh-mv	siyah	20027177	1003596	M1000	B	19,2	803	341.260	E_{ca}
4x10	gr-sy-kh-mv	siyah	20027172	1003596	M1000	B	21,2	1.040	498.940	E_{ca}

Çok damarlı, çok telli, yassı galvanizli çelik tel zırhlı enerji kabloları
TS IEC 60502-1

YVZ3V-R / YVŞV / NYFGY 0,6/1 kV E_{ca}										
3x25ş/16	gr-sy-kh-mv	siyah	20027312	1003597	M1000	B	26,7	1.809	1.062.800	E_{ca}
3x35ş/16	gr-sy-kh-mv	siyah	20034713	1003597	M1000	B	28,5	2.123	1.327.530	E_{ca}
3x50ş/25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20034712	1003597	M1000	B	32,5	2.817	1.802.350	E_{ca}
3x70ş/35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20034711	1003597	M1000	B	36,3	3.680	2.482.490	E_{ca}
3x95ş/50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027304	1003597	M1000	B	41,5	4.889	3.406.630	E_{ca}
3x120ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027299	1003597	M500	A	45,4	6.041	4.323.380	E_{ca}
3x150ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027293	1003597	M500	B	48,9	7.031	5.176.750	E_{ca}
3x185ş/95ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20036455	1003597	M500	B	54,2	8.605	6.489.210	E_{ca}
3x240ş/120ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20036456	1003597	M500	B	59,8	10.934	8.412.280	E_{ca}
4x16	gr-sy-kh-mv	siyah	20027287	1003597	M1000	A	22,5	1.355	726.450	E_{ca}
4x25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20036457	1003597	M1000	B	27,3	1.953	1.148.620	E_{ca}
4x35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20036458	1003597	M1000	B	29,7	2.439	1.504.680	E_{ca}
4x50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027599	1003597	M1000	B	33,6	3.105	2.001.000	E_{ca}

E_{ca}

Kullanım Yerleri: Yapı yüksekliği 6,5 m'yi geçmeyen ve düşük yangın riski taşıyan bir veya iki katlı binalar, konutlar, iş yerleri ve açık otoparklar gibi yapılarda kullanılması tavsiye edilir.

Not : *Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.*
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damarrenkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

** DoP: Performans Beyanı*
*** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği*

www.prysmiangroup.com.tr

Türk Prysmian Protothen-X® Kablolar

1.02.2023

Bir veya çok damarlı, tek veya çok telli enerji kabloları
TS IEC 60502-1

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR Sınıfı**
YXV-U / YXV-R / YE$_3$V / 2XY 0,6/1 kV										E_{ca}
1x10	sy	siyah	20027290	1003498	M1000	B	7,5	132	109.130	E_{ca}
1x16	sy	siyah	20027285	1003498	M1000	B	8,4	189	168.480	E_{ca}
1x25ş	sy	siyah	20027314	1003498	M1000	B	10,4	293	271.120	E_{ca}
1x35ş	sy	siyah	20027280	1003498	M1000	B	11,4	382	355.310	E_{ca}
1x50ş	sy	siyah	20028302	1003498	M1000	B	12,7	501	465.030	E_{ca}
1x70ş	sy	siyah	20027276	1003498	M1000	B	14,6	698	655.980	E_{ca}
1x95ş	sy	siyah	20028307	1003498	M1000	B	16,4	948	904.230	E_{ca}
1x120ş	sy	siyah	20028429	1003498	M1000	B	18,1	1.185	1.151.690	E_{ca}
1x150ş	sy	siyah	20028354	1003498	M1000	B	20,0	1.461	1.414.520	E_{ca}
1x185ş	sy	siyah	20028359	1003498	M1000	B	22,0	1.800	1.748.710	E_{ca}
1x240ş	sy	siyah	20030288	1003498	M1000	B	24,8	2.349	2.302.190	E_{ca}
1x300ş	sy	siyah	20028348	1003498	M1000	B	27,3	2.904	2.859.800	E_{ca}
1x400ş	sy	siyah	20030286	1003498	M1000	B	30,8	3.743	3.718.210	E_{ca}
2x1,5	kh-mv	siyah	20181494	1003498	M1000	B	9,6	133	49.160	E_{ca}
2x2,5	kh-mv	siyah	20181495	1003498	M1000	B	10,4	166	68.480	E_{ca}
2x4	kh-mv	siyah	20181496	1003498	M1000	B	11,3	212	106.450	E_{ca}
2x6	kh-mv	siyah	20181497	1003498	M1000	B	12,3	268	147.910	E_{ca}
2x10	kh-mv	siyah	20181498	1003498	M1000	B	13,9	379	232.780	E_{ca}
2x16	kh-mv	siyah	20181499	1003498	M1000	B	15,7	531	352.690	E_{ca}
2x25ş	kh-mv	siyah	20181459	1003498	M1000	B	20,9	916	587.410	E_{ca}
3x1,5	gr-sy-kh	siyah	20028163	1003498	M1000	B	10,0	149	64.480	E_{ca}
3x2,5	gr-sy-kh	siyah	20028157	1003498	M1000	B	10,8	190	93.390	E_{ca}
3x4	gr-sy-kh	siyah	20027542	1003498	M1000	B	11,8	248	143.060	E_{ca}
3x6	gr-sy-kh	siyah	20027537	1003498	M1000	B	12,9	321	202.360	E_{ca}
3x10	gr-sy-kh	siyah	20027532	1003498	M1000	B	14,6	464	323.070	E_{ca}
3x16	gr-sy-kh	siyah	20027324	1003498	M1000	B	16,6	663	521.880	E_{ca}
3x16/10	gr-sy-kh-mv	siyah	20027266	1003498	M1000	B	17,6	785	612.760	E_{ca}
3x25ş/16ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20115991	1003498	M1000	B	23,2	1.302	976.170	E_{ca}
3x35ş/16ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20115994	1003498	M1000	B	25,0	1.611	1.220.160	E_{ca}
3x50ş/25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20028064	1003498	M1000	B	28,4	2.150	1.694.210	E_{ca}
3x70ş/35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030243	1003498	M1000	B	32,5	2.955	2.369.480	E_{ca}
3x95ş/50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20028059	1003498	M1000	B	36,6	3.953	3.229.420	E_{ca}
3x120ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030241	1003498	M500	B	40,9	5.043	4.171.170	E_{ca}
3x150ş/70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030239	1003498	M500	B	44,4	6.031	4.986.750	E_{ca}
3x185ş/95ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030236	1003498	M500	B	49,5	7.559	6.381.750	E_{ca}
3x240ş/120ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030234	1003498	M500	B	55,6	9.760	8.335.360	E_{ca}
4x1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20028129	1003498	M1000	B	10,7	173	81.130	E_{ca}
4x2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20028153	1003498	M1000	B	11,6	222	117.440	E_{ca}
4x4	gr-sy-kh-mv	siyah	20028148	1003498	M1000	B	12,7	296	181.000	E_{ca}
4x6	gr-sy-kh-mv	siyah	20028144	1003498	M1000	B	13,9	387	254.600	E_{ca}
4x10ç	gr-sy-kh-mv	siyah	20028139	1003498	M1000	B	16,4	588	435.070	E_{ca}
4x16ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20028134	1003498	M1000	B	18,8	857	652.430	E_{ca}
4x25ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20028124	1003498	M1000	B	24,1	1.407	1.062.990	E_{ca}
4x35ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027529	1003498	M1000	B	26,3	1.809	1.411.480	E_{ca}
4x50ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027522	1003498	M1000	B	29,8	2.377	1.885.750	E_{ca}
4x70ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20028117	1003498	M1000	B	34,3	3.309	2.687.790	E_{ca}
4x95ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20027518	1003498	M1000	B	38,4	4.431	3.731.660	E_{ca}
4x120ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20030282	1003498	M500	B	42,9	5.562	4.700.200	E_{ca}
4x150ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20148218	1003498	M500	B	47,1	6.824	5.801.730	E_{ca}
4x185ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20028377	1003498	M500	B	52,4	8.445	7.199.320	E_{ca}
4X240ş	gr-sy-kh-mv	siyah	20176350	1003498	M500	B	59,2	10.998	9.477.500	E_{ca}
5x4	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030446	1003498	M1000	B	14,6	355	226.150	E_{ca}
5x6	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030447	1003498	M1000	B	16,0	467	320.360	E_{ca}
5x10ç	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20148217	1003498	M1000	B	19,0	713	544.540	E_{ca}
5x16ç	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20129790	1003498	M1000	B	20,5	1.041	835.400	E_{ca}
5x25ş	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030453	1003498	M1000	B	26,7	1.744	1.370.310	E_{ca}

E_{ca}

Kullanım Yerleri: Yapı yüksekliği 6,5 m'yi geçmeyen ve düşük yangın riski taşıyan bir veya iki katlı binalar, konutlar, iş yerleri ve açık otoparklar gibi yapılarda kullanılması tavsiye edilir.

Not : *Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.*
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damarrenkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

** DoP: Performans Beyanı*
*** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği*

www.prysmiangroup.com.tr

Çok damarlı, tek telli kumanda kabloları
TS IEC 60502-1

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR Sınıfı**
YXV-U / YE$_3$V / 2XY 0,6/1 kV E_{ca}										
5x1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030442	1003498	M1000	B	12,1	204	102.980	E_{ca}
5x2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030445	1003498	M1000	B	13,2	265	151.110	E_{ca}
7x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030606	1003498	M1000	B	11,6	196	134.360	E_{ca}
7x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030679	1003498	M1000	B	12,7	266	202.090	E_{ca}
12x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030602	1003498	M1000	B	14,7	304	226.130	E_{ca}
12x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030605	1003498	M1000	B	16,3	423	333.090	E_{ca}

Çok damarlı, tek veya çok telli bakır konsantrik nötr iletkenli enerji kabloları
TS IEC 60502-1

YXCV-U / YXCV-R / YE$_3$MV / 2XCY 0,6/1 kV E_{ca}										
3x25ş/16	gr-sy-kh	siyah	20028101	1005240	M1000	B	25,2	1.365	1.019.480	E_{ca}
3x35ş/16	gr-sy-kh	siyah	20028095	1005240	M1000	B	27,2	1.687	1.262.100	E_{ca}
3x50ş/25	gr-sy-kh	siyah	20028090	1005240	M1000	B	30,1	2.211	1.697.740	E_{ca}
3x70ş/35	gr-sy-kh	siyah	20028083	1005240	M1000	B	34,9	3.060	2.402.430	E_{ca}
3x95ş/50	gr-sy-kh	siyah	20028077	1005240	M1000	B	38,6	4.074	3.304.460	E_{ca}
3x120ş/70	gr-sy-kh	siyah	20028070	1005240	M1000	B	42,9	5.163	4.246.000	E_{ca}
3x150ş/70	gr-sy-kh	siyah	20028046	1005240	M1000	B	47,0	6.173	5.066.230	E_{ca}
3x185ş/95	gr-sy-kh	siyah	20028040	1005240	M500	B	52,4	7.679	6.368.690	E_{ca}
3x240ş/120	gr-sy-kh	siyah	20028034	1005240	M500	B	58,3	9.892	8.320.410	E_{ca}
4x6/6	gr-sy-kh-mv	siyah	20036002	1005240	M1000	B	16,5	508	352.360	E_{ca}
4x10/10	gr-sy-kh-mv	siyah	20036003	1005240	M1000	B	18,5	731	549.000	E_{ca}

E_{ca}

Kullanım Yerleri: Yapı yüksekliği 6,5 m'yi geçmeyen ve düşük yangın riski taşıyan bir veya iki katlı binalar, konutlar, İş yerleri ve açık otoparklar gibi yapılarda kullanılması tavsiye edilir.

Not : *Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.*
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damarrenkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

** DoP: Performans Beyanı*
*** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği*

www.prysmiangroup.com.tr

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları
TS IEC 60502-2

YXC7V-R / YE$_3$SV / 2XSY 3,6/6 kV

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR Sınıfı**
1x25ş/16	naturel	kırmızı	20027129	-	M1000	B	19,7	648	500.520	-
1x35ş/16	naturel	kırmızı	20027123	-	M1000	B	20,6	746	588.150	-
1x50ş/16	naturel	kırmızı	20027118	-	M1000	B	21,5	871	706.720	-
1x70ş/16	naturel	kırmızı	20027111	-	M1000	B	23,3	1.086	906.290	-
1x95ş/16	naturel	kırmızı	20027109	-	M1000	B	25,1	1.350	1.159.460	-
1x120ş/16	naturel	kırmızı	20027103	-	M1000	B	26,3	1.591	1.409.410	-
1x150ş/25	naturel	kırmızı	20027098	-	M1000	B	27,6	1.941	1.758.440	-
1x185ş/25	naturel	kırmızı	20027093	-	M1000	B	29,8	2.305	2.099.730	-
1x240ş/25	naturel	kırmızı	20027087	-	M1000	B	32,3	2.867	2.632.170	-
1x300ş/25	naturel	kırmızı	20027082	-	M1000	B	35,2	3.477	3.231.830	-
1x400ş/35	naturel	kırmızı	20027318	-	M1000	B	39,5	4.482	4.237.550	-

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırhlı enerji kabloları
TS IEC 60502-2

YXC8VZ3V-R / YE$_3$SHŞV / 2XSEYFGY 3,6/6 kV

3x25ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030325	-	M1000	B	40,1	3.015	1.487.150	-
3x35ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030323	-	M1000	B	42,5	3.461	1.782.520	-
3x50ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030320	-	M1000	B	45,1	3.998	2.169.610	-
3x70ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030318	-	M500	B	49,0	4.909	2.912.950	-
3x95ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030315	-	M500	B	52,6	5.968	3.731.070	-
3x120ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030332	-	M500	B	56,5	7.062	4.525.690	-
3x150ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030330	-	M500	B	59,8	8.185	5.404.750	-
3x185ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030182	-	M500	B	63,5	9.520	6.525.400	-
3x240ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030327	-	M250	B	69,1	11.686	8.361.990	-

Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları
TS IEC 60502-2

YXC7V-R / YE$_3$SV / 2XSY 6/10 kV

1x25ş/16	naturel	kırmızı	20027078	-	M1000	B	21,0	695	511.790	-
1x35ş/16	naturel	kırmızı	20027072	-	M1000	B	21,9	797	601.880	-
1x50ş/16	naturel	kırmızı	20027067	-	M1000	B	23,2	931	720.970	-
1x70ş/16	naturel	kırmızı	20027062	-	M1000	B	24,7	1.144	932.870	-
1x95ş/16	naturel	kırmızı	20027056	-	M1000	B	26,4	1.411	1.183.640	-
1x120ş/16	naturel	kırmızı	20027050	-	M1000	B	27,8	1.661	1.412.810	-
1x150ş/25	naturel	kırmızı	20027046	-	M1000	B	29,5	2.032	1.769.410	-
1x185ş/25	naturel	kırmızı	20027041	-	M1000	B	30,9	2.375	2.099.290	-
1x240ş/25	naturel	kırmızı	20027036	-	M1000	B	33,7	2.956	2.654.510	-
1x300ş/25	naturel	kırmızı	20027031	-	M1000	B	36,6	3.566	3.228.510	-
1x400ş/35	naturel	kırmızı	20028196	-	M1000	B	40,1	4.526	4.248.150	-

Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırhlı enerji kabloları
TS IEC 60502-2

YXC8VZ3V-R / YE$_3$SHŞV / 2XSEYFGY 6/10 kV

3x25ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030324	-	M1000	B	44,5	3.477	1.607.080	-
3x35ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030322	-	M1000	B	46,5	3.897	1.898.580	-
3x50ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030319	-	M500	B	49,3	4.472	2.364.270	-
3x70ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030317	-	M500	B	53,3	5.436	3.038.910	-
3x95ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030314	-	M500	B	57,1	6.545	3.865.950	-
3x120ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030331	-	M500	B	60,8	7.651	4.664.650	-
3x150ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030329	-	M500	B	63,7	8.699	5.514.200	-
3x185ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030328	-	M250	B	67,1	10.047	6.749.880	-
3x240ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030326	-	M250	B	73,0	12.318	8.514.360	-

Not : *Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.*
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damarrenkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

** DoP: Performans Beyanı*
*** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği*

www.prysmiangroup.com.tr

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR Sınıfı**
Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı bakır ekranlı enerji kabloları **TS IEC 60502-2**										
YXC7V-R / YE$_3$SV / 2XSY 8,7/15 kV										
1x25ş/16	naturel	kırmızı	20027025	-	M1000	B	23,3	771	535.090	-
1x35ş/16	naturel	kırmızı	20027020	-	M1000	B	24,1	873	624.160	-
1x50ş/16	naturel	kırmızı	20027016	-	M1000	B	25,4	1.011	758.830	-
1x70ş/16	naturel	kırmızı	20027011	-	M1000	B	26,9	1.229	955.940	-
1x95ş/16	naturel	kırmızı	20030295	-	M1000	B	28,7	1.506	1.204.140	-
1x120ş/16	naturel	kırmızı	20030293	-	M1000	B	30,3	1.773	1.448.420	-
1x150ş/25	naturel	kırmızı	20030291	-	M1000	B	31,5	2.128	1.794.960	-
1x185ş/25	naturel	kırmızı	20030289	-	M1000	B	33,5	2.500	2.164.260	-
1x240ş/25	naturel	kırmızı	20030287	-	M1000	B	36,0	3.088	2.704.070	-
1x300ş/25	naturel	kırmızı	20030285	-	M1000	B	38,7	3.689	3.272.930	-
1x400ş/35	naturel	kırmızı	20027261	-	M1000	B	42,5	4.680	4.273.040	-
Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvanizli çelik tel zırhlı enerji kabloları **TS IEC 60502-2**										
YXC8VZ3V-R / YE$_3$SHŞV / 2XSEYFGY 8,7/15 kV										
3x25ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030353	-	M500	B	49,6	4.004	1.811.440	-
3x35ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030351	-	M500	B	51,6	4.465	2.119.150	-
3x50ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030348	-	M500	B	54,5	5.128	2.539.830	-
3x70ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030347	-	M500	B	58,3	6.102	3.207.590	-
3x95ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030346	-	M500	B	62,1	7.248	4.044.120	-
3x120ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030357	-	M250	B	66,0	8.386	4.864.050	-
3x150ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030356	-	M250	B	68,8	9.493	5.849.910	-
3x185ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030355	-	M250	B	72,5	10.910	6.967.100	-
3x240ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030354	-	M250	B	78,3	13.212	8.740.520	-
Bir damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, bakır ekranlı enerji kabloları **TSEK 204**										
YXC7V-R / YE$_3$SV / 2XSY 20,3/35 kV										
1x35ş/16	naturel	kırmızı	20030283	-	M1000	B	33,5	1.288	750.800	-
1x50ş/16	naturel	kırmızı	20030281	-	M1000	B	34,8	1.456	876.230	-
1x70ş/16	naturel	kırmızı	20030279	-	M1000	B	36,4	1.701	1.081.870	-
1x95ş/16	naturel	kırmızı	20030278	-	M1000	A	38,4	2.016	1.350.470	-
1x120ş/16	naturel	kırmızı	20030275	-	M1000	B	39,7	2.292	1.598.120	-
1x150ş/25	naturel	kırmızı	20030274	-	M1000	A	41,4	2.694	1.974.910	-
1x185ş/25	naturel	kırmızı	20030272	-	M1000	B	42,9	3.065	2.315.050	-
1x240ş/25	naturel	kırmızı	20030270	-	M1000	A	45,6	3.691	2.872.150	-
1x300ş/25	naturel	kırmızı	20030268	-	M1000	B	48,3	4.348	3.485.240	-
1x400ş/35	naturel	kırmızı	20030266	-	M1000	B	52,0	5.373	4.453.240	-
Üç damarlı, çok telli, iç ve dış yarı iletken tabakalı, her damarı bakır ekranlı, yassı galvaniz çelik tel zırhlı enerji kabloları **TSEK 204**										
YXC8VZ3V-R / YE$_3$SŞV / 2XSEYFGY 20,3/35 kV										
3x35ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030305	-	M250	B	72,2	7.437	2.973.420	-
3x50ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030302	-	M250	B	75,1	8.187	3.415.560	-
3x70ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030299	-	M250	B	78,8	9.304	4.109.450	-
3x95ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030296	-	M250	B	83,0	10.661	4.981.450	-
3x120ş/16	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030312	-	M250	B	86,6	11.953	5.867.490	-
3x150ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030309	-	M250	B	89,7	13.179	6.968.520	-
3x185ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030188	-	M250	B	93,6	14.790	8.126.100	-
3x240ş/25	sy-kh-gr şeritli,naturel	kırmızı	20030306	-	M250	B	99,2	17.316	9.942.350	-

Not : *Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.*
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damarrenkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

** DoP: Performans Beyanı*
*** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği*

www.prysmiangroup.com.tr

Türk Prysmian Afumex™ (LSOH) Yangına Karşı Güvenli Kablolar

1.02.2023

Bir damarlı, tek telli çok telli veya ince çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, LSOH kablolar
TS EN 50525-3-31

Yangına Tepki Performansı
LS (düşük duman) Testi **IEC 61034-1/2**
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi **IEC 60754-1/2**
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletmeme) Testi **IEC 60332-1-2**
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletmeme) Testi **IEC 60332-3-24 Kat. C**
(Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Tip/Kesit	*Damar Renkleri*	*Dış Kılıf Rengi*	*Ürün No*	*DoP*** No*	*Ambalaj*	*Kategori*	*Çap (mm)*	*Ağırlık (kg/km)*	*B.Fiyat (TL / km)*	*CPR Sınıfı****
H05Z1-U 300/500V E_{ca}										
* 1	sy	-	20028390	1005048	K100	B	2,2	13	11.230	E_{ca}
H07Z1-U Tip2 450/750 V E_{ca}**										
* 1,5	sy	-	20028386	1003494	K100	A	2,7	19	15.330	E_{ca}
* 2,5	sy	-	20028383	1003494	K100	A	3,3	30	24.270	E_{ca}
* 4	sy	-	20028379	1003494	K100	A	3,7	44	38.510	E_{ca}
* 6	sy	-	20028376	1003494	K100	B	4,2	62	58.370	E_{ca}
* 10	sy	-	20028372	1003494	K100	B	5,4	104	93.870	E_{ca}
H07Z1-R Tip2 450/750 V E_{ca}**										
* 10ç	sy	-	20028332	1003494	K100	B	5,6	108	99.740	E_{ca}
* 16ç	sy	-	20028369	1003494	K100	B	6,7	163	150.210	E_{ca}
* 25ş	sy	-	20028365	1003494	K100	B	8,4	260	251.500	E_{ca}
* 35ş	sy	-	20028361	1003494	K100	B	9,3	346	337.580	E_{ca}
50ş	sy	-	20028357	1003494	M1000	B	10,9	467	457.230	E_{ca}
70ş	sy	-	20028355	1003494	M1000	B	12,5	656	648.530	E_{ca}
95ş	sy	-	20028351	1003494	M1000	B	14,6	909	898.410	E_{ca}
120ş	sy	-	20028347	1003494	M1000	B	16,0	1.137	1.128.780	E_{ca}
150ş	sy	-	20028343	1003494	M1000	B	17,8	1.406	1.394.840	E_{ca}
185ş	sy	-	20028340	1003494	M1000	B	19,8	1.746	1.742.750	E_{ca}
240ş	sy	-	20028336	1003494	M1000	B	22,6	2.294	2.283.520	E_{ca}
H05Z1-K 300/500 V E_{ca}										
* 0,5	sy	-	20166049	1005047	K300	A	2,1	8	7.000	E_{ca}
* 0,75	sy	-	20028246	1005047	K300	A	2,2	11	8.840	E_{ca}
* 1	sy	-	20027664	1005047	K300	A	2,4	13	11.490	E_{ca}
H07Z1-K Tip2 450/750 V E_{ca}**										
* 1,5	sy	-	20027659	1003493	K200	A	2,8	19	15.510	E_{ca}
* 2,5	sy	-	20027717	1003493	K100	A	3,5	30	25.370	E_{ca}
* 4	sy	-	20027597	1003493	K100	B	4,0	44	39.520	E_{ca}
* 6	sy	-	20027712	1003493	K100	A	4,4	61	59.770	E_{ca}
* 10	sy	-	20027594	1003493	K100	B	5,7	109	100.980	E_{ca}
* 16	sy	-	20027708	1003493	K100	B	7,2	167	156.880	E_{ca}
* 25	sy	-	20027589	1003493	K100	B	8,6	260	271.240	E_{ca}
* 35	sy	-	20027585	1003493	K100	B	10,2	349	345.410	E_{ca}
50	sy	-	20027580	1003493	M1000	B	12,2	508	495.080	E_{ca}
70	sy	-	20027578	1003493	M1000	B	13,9	675	681.470	E_{ca}
95	sy	-	20027574	1003493	M1000	B	15,7	888	901.890	E_{ca}
120	sy	-	20027569	1003493	M1000	B	17,5	1.106	1.137.750	E_{ca}
150	sy	-	20027564	1003493	M1000	B	19,2	1.367	1.405.910	E_{ca}
185	sy	-	20027560	1003493	M1000	B	21,1	1.690	1.747.760	E_{ca}
240	sy	-	20027556	1003493	M1000	B	23,5	2.203	2.267.450	E_{ca}

E_{ca}

Kullanım Yerleri: Yapı yüksekliği 6,5 m'yi geçmeyen ve düşük yangın riski taşıyan bir veya iki katlı binalar, konutlar, iş yerleri ve açık otoparklar gibi yapılarda kullanılması tavsiye edilir.

Teknik Not : *Şalt ve kumanda panolarındakimekanik korumalı sabit tesisatlarda H07Z1-U, H07Z1-R, H07Z1-K kabloları kullanıldığında, beyan gerilimi 0,6/1 kV'dur.*

Not : *Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.*
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damarrenkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

** Makaralı istenmesi halinde, makara bedeli fatura tutarına ayrıca ilave edilecektir.*
*** Tip2; bu kablolar IEC 60332-3-24 Kat-C testini sağlamaktadır.*
**** DoP: Performans Beyanı*
***** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği*

www.prysmiangroup.com.tr

1.02.2023

İnce çok telli, bakır iletkenli çok damarlı, özel sentetik yalıtkanlı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar
TSEK 176

Yangına Tepki Performansı
LS (düşük duman) Testi **IEC 61034-1/2**
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi **IEC 60754-1/2**
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletmeme) Testi **IEC 60332-1-2**
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletmeme) Testi **IEC 60332-3-24 Kat. C**
(Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Tip/Kesit	*Damar Renkleri*	*Dış Kılıf Rengi*	*Ürün No*	*DoP* No*	*Ambalaj*	*Kategori*	*Çap (mm)*	*Ağırlık (kg/km)*	*B.Fiyat (TL / km)*	*CPR Sınıfı***
052XZ1-F 300/500 V	**E_{ca}**									
2x0,75	kh-mv	gri	20027550	1003592	M1000	B	7,4	76	28.220	E_{ca}
2x1	kh-mv	gri	20028212	1003592	M1000	B	7,8	86	33.940	E_{ca}
2x1,5	kh-mv	gri	20028237	1003592	M1000	B	8,3	102	50.220	E_{ca}
2x2,5	kh-mv	gri	20027545	1003592	M1000	B	9,2	134	72.140	E_{ca}
2x4	kh-mv	gri	20036842	1003592	M1000	B	10,6	188	105.320	E_{ca}
2x6	kh-mv	gri	20312796	1003592	M1000	B	11,5	240	145.350	E_{ca}
3x0,75	kh-mv-yş/sr	gri	20030543	1003592	M1000	B	7,7	85	36.420	E_{ca}
3x1	kh-mv-yş/sr	gri	20030540	1003592	M1000	B	8,1	96	43.490	E_{ca}
3x1,5	kh-mv-yş/sr	gri	20030615	1003592	M1000	B	8,7	117	64.170	E_{ca}
3x2,5	kh-mv-yş/sr	gri	20030614	1003592	M1000	B	9,6	156	94.310	E_{ca}
3x4	kh-mv-yş/sr	gri	20030613	1003592	M1000	B	11,1	222	142.510	E_{ca}
3x6	kh-mv-yş/sr	gri	20030609	1003592	M1000	B	12,5	301	205.730	E_{ca}
4x0,75	gr-sy-kh-mv	gri	20030429	1003592	M1000	B	8,2	97	44.610	E_{ca}
4x1	gr-sy-kh-mv	gri	20030538	1003592	M1000	B	8,7	111	55.130	E_{ca}
4x1,5	gr-sy-kh-mv	gri	20030431	1003592	M1000	B	9,3	136	81.340	E_{ca}
4x2,5	gr-sy-kh-mv	gri	20030434	1003592	M1000	B	10,3	185	121.240	E_{ca}
4x4	gr-sy-kh-mv	gri	20036839	1003592	M1000	B	12,4	278	183.360	E_{ca}
4x6	gr-sy-kh-mv	gri	20036840	1003592	M1000	B	13,5	364	262.220	E_{ca}
4x10	sy-kh-mv-yş/sr	gri	20036841	1003592	M1000	B	16,2	586	440.340	E_{ca}
5x0,75	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20130825	1003592	M1000	B	8,8	115	62.190	E_{ca}
5x1	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20040135	1003592	M1000	B	9,3	131	77.540	E_{ca}
5x1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030432	1003592	M1000	B	10,0	164	104.800	E_{ca}
5x2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030435	1003592	M1000	B	11,2	223	159.520	E_{ca}
5x4	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20037525	1003592	M1000	B	13,5	337	229.240	E_{ca}
5x6	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20037518	1003592	M1000	B	14,7	444	324.150	E_{ca}
7x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	gri	20030437	1003592	M1000	B	11,6	204	152.400	E_{ca}

Tek veya çok telli, bakır iletkenli çok damarlı, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar
TSEK 328

Yangına Tepki Performansı
LS (düşük duman) Testi **IEC 61034-1/2**
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi **IEC 60754-1/2**
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletmeme) Testi **IEC 60332-1-2**
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletmeme) Testi **IEC 60332-3-24 Kat. C**
(Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

NHXMH-O / NHXMH-J 300/500 V	**E_{ca}**									
2x1,5	kh-mv	gri	20028428	1003496	M1000	A	8,3	105	49.850	E_{ca}
2x2,5	kh-mv	gri	20028424	1003496	M1000	A	9,1	137	71.180	E_{ca}
2x4	kh-mv	gri	20028420	1003496	M1000	B	10,3	184	105.070	E_{ca}
2x6	kh-mv	gri	20028416	1003496	M1000	B	11,3	241	145.220	E_{ca}
2x10	kh-mv	gri	20028413	1003496	M1000	B	13,8	377	232.680	E_{ca}
3x1,5	kh-mv-yş/sr	gri	20030659	1003496	M1000	A	8,7	122	63.660	E_{ca}
3x2,5	kh-mv-yş/sr	gri	20030658	1003496	M1000	A	9,1	149	88.840	E_{ca}
3x4	kh-mv-yş/sr	gri	20030657	1003496	M1000	B	11,0	226	139.640	E_{ca}
3x6	kh-mv-yş/sr	gri	20030656	1003496	M1000	B	12,2	301	199.560	E_{ca}
3x10	kh-mv-yş/sr	gri	20030655	1003496	M1000	B	14,6	463	327.430	E_{ca}
3x16 rm	kh-mv-yş/sr	gri	20030654	1003496	M1000	B	17,1	685	508.940	E_{ca}
4x1,5	gr-sy-kh-mv	gri	20030413	1003496	M1000	A	9,3	142	80.290	E_{ca}
4x2,5	gr-sy-kh-mv	gri	20030417	1003496	M1000	A	10,1	187	117.800	E_{ca}
4x4	gr-sy-kh-mv	gri	20030421	1003496	M1000	B	12,2	283	181.470	E_{ca}
4x6	gr-sy-kh-mv	gri	20030424	1003496	M1000	B	13,3	369	256.500	E_{ca}
4x10 rm	gr-sy-kh-mv	gri	20155068	1003496	M1000	B	16,3	586	440.000	E_{ca}
4x16 rm	gr-sy-kh-mv	gri	20030439	1003496	M1000	B	18,7	846	660.340	E_{ca}
5x1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030415	1003496	M1000	B	10,1	157	97.320	E_{ca}
5x2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030419	1003496	M1000	B	11,4	220	143.120	E_{ca}
5x4	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030423	1003496	M1000	B	13,9	340	224.580	E_{ca}
5x6	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030426	1003496	M1000	B	15,4	450	322.630	E_{ca}
5x10 rm	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20155067	1003496	M1000	B	18,9	710	557.240	E_{ca}
5x16 rm	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20030650	1003496	M1000	B	20,8	1.070	873.690	E_{ca}
7x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	gri	20030663	1003496	M1000	B	10,6	202	136.920	E_{ca}

E_{ca}

Kullanım Yerleri: Yapı yüksekliği 6,5 m'yi geçmeyen ve düşük yangın riski taşıyan bir veya iki katlı binalar, konutlar, iş yerleri ve açık otoparklar gibi yapılarda kullanılması tavsiye edilir.

Not : *Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.*
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damarrenkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

** DoP: Performans Beyanı*
*** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği*

www.prysmiangroup.com.tr

Türk Prysmian Afumex™ (LSOH) Yangına Karşı Güvenli Kablolar

1.02.2023

Bir veya çok damarlı, tek veya çok telli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar
TS HD 604 S1 Bölüm 5G

Yangına Tepki Performansı
LS (düşük duman) Testi **IEC 61034-1/2**
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi **IEC 60754-1/2**
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletmeme) Testi **IEC 60332-1-2**
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletmeme) Testi **IEC 60332-3-24 Kat. C**
(Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR Sınıfı**
N2XH-O / N2XH-J 0,6/1 kV	E_{ca}									
1x4 re	sy	siyah	20030175	1003495	M1000	B	8,1	107	58.810	E_{ca}
1x6 re	sy	siyah	20030171	1003495	M1000	B	8,6	131	80.910	E_{ca}
1x10 re	sy	siyah	20028436	1003495	M1000	B	9,0	134	115.820	E_{ca}
1x16 re	sy	siyah	20028432	1003495	M1000	B	10,3	238	172.800	E_{ca}
1x25 rm	sy	siyah	20027009	1003495	M1000	B	10,5	297	266.710	E_{ca}
1x35 rm	sy	siyah	20027005	1003495	M1000	B	11,5	386	351.210	E_{ca}
1x50 rm	sy	siyah	20030221	1003495	M1000	B	12,8	505	467.270	E_{ca}
1x70 rm	sy	siyah	20027083	1003495	M1000	B	14,7	703	658.030	E_{ca}
1x95 rm	sy	siyah	20027077	1003495	M1000	B	16,5	956	909.010	E_{ca}
1x120 rm	sy	siyah	20027071	1003495	M1000	B	18,2	1.194	1.144.810	E_{ca}
1x150 rm	sy	siyah	20030218	1003495	M1000	B	20,4	1.482	1.418.210	E_{ca}
1x185 rm	sy	siyah	20030215	1003495	M1000	B	22,6	1.835	1.766.510	E_{ca}
1x240 rm	sy	siyah	20027066	1003495	M1000	B	25,2	2.378	2.302.750	E_{ca}
1x300 rm	sy	siyah	20030264	1003495	M1000	B	27,8	2.939	2.864.030	E_{ca}
2x1,5 re	kh-mv	siyah	20181506	1003495	M1000	B	8,8	113	51.990	E_{ca}
2x2,5 re	kh-mv	siyah	20181507	1003495	M1000	B	9,6	144	74.260	E_{ca}
2x4 re	kh-mv	siyah	20181508	1003495	M1000	B	10,5	188	105.710	E_{ca}
2x6 re	kh-mv	siyah	20181509	1003495	M1000	B	11,5	242	145.500	E_{ca}
2x10 re	kh-mv	siyah	20181510	1003495	M1000	B	13,0	349	225.150	E_{ca}
2x16 re	kh-mv	siyah	20181511	1003495	M1000	B	15,1	504	364.450	E_{ca}
3x1,5 re	gr-sy-kh	siyah	20027936	1003495	M1000	B	9,2	128	67.670	E_{ca}
3x2,5 re	gr-sy-kh	siyah	20027907	1003495	M1000	B	10,0	167	95.870	E_{ca}
3x4 re	gr-sy-kh	siyah	20027902	1003495	M1000	B	11,0	223	142.320	E_{ca}
3x6 re	gr-sy-kh	siyah	20027897	1003495	M1000	B	12,1	293	199.750	E_{ca}
3x10 re	gr-sy-kh	siyah	20027891	1003495	M1000	B	13,8	433	322.510	E_{ca}
3x16 re	gr-sy-kh	siyah	20027410	1003495	M1000	B	15,9	634	512.310	E_{ca}
3x16 rm/10 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20115990	1003495	M1000	B	17,8	763	649.410	E_{ca}
3x25 rm/16 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027363	1003495	M1000	B	23,2	1.306	1.012.440	E_{ca}
3x35 rm/16 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027368	1003495	M1000	B	24,9	1.615	1.284.750	E_{ca}
3x50 rm/25 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027873	1003495	M1000	B	28,6	2.166	1.710.540	E_{ca}
3x70 rm/35 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027865	1003495	M1000	B	32,5	2.961	2.387.850	E_{ca}
3x95 rm/50 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027915	1003495	M1000	B	36,6	3.966	3.278.970	E_{ca}
3x120 rm/70 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027857	1003495	M1000	B	41,0	5.034	4.242.230	E_{ca}
3x150 rm/70 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027852	1003495	M500	B	44,5	6.020	5.062.810	E_{ca}
3x185 rm/95 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027846	1003495	M500	B	49,3	7.523	6.392.880	E_{ca}
3x240 rm/120 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027838	1003495	M500	B	55,4	9.709	8.375.120	E_{ca}
4x1,5 re	gr-sy-kh-mv	siyah	20027886	1003495	M1000	B	9,9	150	84.470	E_{ca}
4x2,5 re	gr-sy-kh-mv	siyah	20027957	1003495	M1000	B	10,8	198	122.070	E_{ca}
4x4 re	gr-sy-kh-mv	siyah	20027953	1003495	M1000	B	11,9	269	179.340	E_{ca}
4x6 re	gr-sy-kh-mv	siyah	20027948	1003495	M1000	B	13,1	357	254.100	E_{ca}
4x10 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20091096	1003495	M1000	B	15,7	560	438.640	E_{ca}
4x16 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20048455	1003495	M1000	B	18,2	831	657.940	E_{ca}
4x25 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027834	1003495	M1000	B	24,1	1.405	1.072.930	E_{ca}
4x35 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027828	1003495	M1000	B	26,3	1.804	1.434.920	E_{ca}
4x50 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20030194	1003495	M1000	B	29,8	2.377	1.912.000	E_{ca}
4x70 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027406	1003495	M1000	B	34,4	3.302	2.723.100	E_{ca}
4x95 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027823	1003495	M1000	B	38,7	4.442	3.744.260	E_{ca}
4x120 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027425	1003495	M1000	B	42,7	5.532	4.700.540	E_{ca}
4x150 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027116	1003495	M500	B	47,1	6.795	5.789.690	E_{ca}
4x185 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027666	1003495	M500	B	52,2	8.398	7.203.700	E_{ca}
4x240 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20027400	1003495	M500	B	58,8	10.910	9.464.510	E_{ca}

E_{ca}

Kullanım Yerleri: Yapı yüksekliği 6,5 m'yi geçmeyen ve düşük yangın riski taşıyan bir veya iki katlı binalar, konutlar, iş yerleri ve açık otoparklar gibi yapılarda kullanılması tavsiye edilir.

Not : *Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.*
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damarrenkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

** DoP: Performans Beyanı*
*** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği*

www.prysmiangroup.com.tr

Türk Prysmian Afumex™ (LSOH) Yangına Karşı Güvenli Kablolar

1.02.2023

Çok damarlı, tek veya çok telli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar
TS HD 604 S1 Bölüm 5G

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR Sınıfı**
N2XH-O / N2XH-J 0,6/1 kV	**E_{ca}**									
5x1,5 re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030468	1003495	M1000	B	11,3	179	103.440	E_{ca}
5x2,5 re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030469	1003495	M1000	B	12,4	237	148.900	E_{ca}
5x4 re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030471	1003495	M1000	B	13,8	324	225.240	E_{ca}
5x6 re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030473	1003495	M1000	B	15,2	432	320.220	E_{ca}
5x10 rm	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20030528	1003495	M1000	B	18,8	702	546.870	E_{ca}
5x16 rm	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20132488	1003495	M1000	B	19,9	1.018	838.600	E_{ca}

Çok damarlı, tek telli veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kumanda kabloları
TS HD 627 S1 Bölüm 7H

N2XH-O / N2XH-J 0,6/1 kV	**E_{ca}**									
7x1,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030634	1003495	M1000	B	11,6	198	140.570	E_{ca}
7x2,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030626	1003495	M1000	B	12,7	268	208.420	E_{ca}
10x1,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030633	1003495	M1000	B	14,2	270	203.570	E_{ca}
10x2,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030624	1003495	M1000	B	16,0	378	294.740	E_{ca}
12x1,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030632	1003495	M1000	B	14,7	307	235.020	E_{ca}
12x2,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030623	1003495	M1000	B	16,4	433	341.110	E_{ca}
14x1,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030631	1003495	M1000	B	15,6	353	271.920	E_{ca}
14x2,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030621	1003495	M1000	B	17,2	491	394.230	E_{ca}
16x1,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030630	1003495	M1000	B	16,3	404	302.460	E_{ca}
16x2,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030620	1003495	M1000	B	18,1	562	451.060	E_{ca}
19x1,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030629	1003495	M1000	B	17,1	450	346.300	E_{ca}
19x2,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030619	1003495	M1000	B	19,0	634	521.010	E_{ca}
21x1,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20033552	1003495	M1000	B	17,9	495	383.190	E_{ca}
21x2,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20033555	1003495	M1000	B	20,1	709	572.650	E_{ca}
24x1,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030628	1003495	M1000	B	20,0	567	433.410	E_{ca}
24x2,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030617	1003495	M1000	B	22,3	800	651.570	E_{ca}
30x1,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030627	1003495	M1000	B	21,1	677	529.060	E_{ca}
30x2,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030616	1003495	M1000	B	23,5	964	798.770	E_{ca}
40x1,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20033557	1003495	M1000	B	25,6	990	801.590	E_{ca}
40x2,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20033561	1003495	M1000	B	28,6	1.397	1.183.110	E_{ca}

Yangına Tepki Performansı
LS (düşük duman) Testi **IEC 61034-1/2**
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi **IEC 60754-1/2**
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletmeme) Testi **IEC 60332-1-2**
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletmeme) Testi **IEC 60332-3-24 Kat. C**
(Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

E_{ca}

Kullanım Yerleri: Yapı yüksekliği 6,5 m'yi geçmeyen ve düşük yangın riski taşıyan bir veya iki katlı binalar, konutlar, iş yerleri ve açık otoparklar gibi yapılarda kullanılması tavsiye edilir.

Not : *Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.*
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damarrenkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

** DoP: Performans Beyanı*
*** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği*

www.prysmiangroup.com.tr

Türk Prysmian Afumex™ (LSOH) Yangına Karşı Güvenli Tesisat Kabloları

1.02.2023

Bir damarlı, tek telli, çok telli veya ince çok telli, bakır iletkenli bir damarlı, özel sentetik yalıtkanlı, LSOH iletkenler
TS EN 50525-3-31

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi **IEC 61034-1/2**
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi **IEC 60754-1/2**
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletmeme) Testi **IEC 60332-1-2**
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletmeme) Testi **IEC 60332-3-24 Kat. C**
(Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

CPR - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Testi
TS EN 50399

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP*** No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR Sınıfı****
H07Z1-U Tip2 450/750 V C_{ca}- s_1 d_2 a_1										
* 1,5	sy	-	20219416	1003594	K100	A	2,7	19	15.710	Cca-s1 d2 a1
* 2,5	sy	-	20220281	1003594	K100	A	3,3	30	24.840	Cca-s1 d2 a1
* 4	sy	-	20220282	1003594	K100	A	3,7	44	39.500	Cca-s1 d2 a1
* 6	sy	-	20220283	1003594	K100	B	4,2	62	59.750	Cca-s1 d2 a1
* 10	sy	-	20220284	1003594	K100	B	5,4	104	95.920	Cca-s1 d2 a1
H07Z1-R Tip2 450/750 V C_{ca}- s_1 d_2 a_1										
* 10ç	sy	-	20220303	1003594	K100	B	5,6	108	103.100	Cca-s1 d2 a1
* 16ç	sy	-	20220304	1003594	K100	B	6,7	163	154.060	Cca-s1 d2 a1
* 25ş	sy	-	20220305	1003594	K100	B	8,4	260	256.150	Cca-s1 d2 a1
* 35ş	sy	-	20220306	1003594	K100	B	9,3	346	344.930	Cca-s1 d2 a1
50ş	sy	-	20220307	1003594	M1000	B	10,9	467	467.700	Cca-s1 d2 a1
70ş	sy	-	20220308	1003594	M1000	B	12,5	656	651.640	Cca-s1 d2 a1
95ş	sy	-	20220309	1003594	M1000	B	14,6	909	902.820	Cca-s1 d2 a1
120ş	sy	-	20220310	1003594	M1000	B	16,0	1.137	1.134.600	Cca-s1 d2 a1
150ş	sy	-	20220311	1003594	M1000	B	17,8	1.406	1.401.870	Cca-s1 d2 a1
185ş	sy	-	20220312	1003594	M1000	B	19,8	1.746	1.751.650	Cca-s1 d2 a1
240ş	sy	-	20220313	1003594	M1000	B	22,6	2.294	2.295.430	Cca-s1 d2 a1
H07Z1-K Tip2 450/750 V C_{ca}- s_1 d_2 a_1										
* 1,5	sy	-	20219417	1003593	K200	A	2,8	19	15.680	Cca-s1 d2 a1
* 2,5	sy	-	20220285	1003593	K100	A	3,5	30	25.740	Cca-s1 d2 a1
* 4	sy	-	20220286	1003593	K100	B	4,0	44	39.960	Cca-s1 d2 a1
* 6	sy	-	20220287	1003593	K100	A	4,4	61	60.320	Cca-s1 d2 a1
* 10	sy	-	20220288	1003593	K100	B	5,7	109	102.940	Cca-s1 d2 a1
* 16	sy	-	20220289	1003593	K100	B	7,2	167	158.130	Cca-s1 d2 a1
* 25	sy	-	20220290	1003593	K100	B	8,6	260	276.420	Cca-s1 d2 a1
* 35	sy	-	20220291	1003593	K100	B	10,2	349	350.860	Cca-s1 d2 a1
50	sy	-	20220292	1003593	M1000	B	12,2	508	496.630	Cca-s1 d2 a1
70	sy	-	20220293	1003593	M1000	B	13,9	675	690.230	Cca-s1 d2 a1
95	sy	-	20220294	1003593	M1000	B	15,7	888	908.980	Cca-s1 d2 a1
120	sy	-	20220295	1003593	M1000	B	17,5	1.106	1.152.720	Cca-s1 d2 a1
150	sy	-	20220296	1003593	M1000	B	19,2	1.367	1.417.460	Cca-s1 d2 a1
185	sy	-	20220297	1003593	M1000	B	21,1	1.690	1.762.050	Cca-s1 d2 a1
240	sy	-	20220298	1003593	M1000	B	23,5	2.203	2.286.160	Cca-s1 d2 a1

C_{ca} - s_1 d_2 a_1

Kullanım Yerleri: Yüksek yangın riski taşıyan binalarda, okullarda, otellerde, ofis ve ticari binalarda, üniversitelerde, restoranlarda ve alışveriş merkezlerinde kullanılması tavsiye edilir.

s_1	Duman Üretimi EN 61034-2
d_2	Yanarak Düşen Parçacıklar EN 50399
a_1	Asitlik derecesi EN 60754-2

Teknik Not :Şalt ve kumanda panolarındaki mekanik korumalı sabit tesisatlarda H07Z1-U, H07Z1-R, H07Z1-K kabloları kullanıldığında, beyan gerilimi 0,6/1 kV'dur.

Not : *Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.*
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damarrenkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=

** Makaralı istenmesi halinde, makara bedeli fatura tutarına ayrıca ilave edilecektir.*
*** Tip2; bu kablolar IEC 60332-3-24 Kat-C testini sağlamaktadır.*
**** DoP: Performans Beyanı*
***** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği*

www.prysmiangroup.com.tr

1.02.2023

Çok damarlı, ince çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, LSOH iletkenler
TS 13751

Yangına Tepki Performansı
LS (düşük duman) Testi **IEC 61034-1/2**
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi **IEC 60754-1/2**
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletmeme) Testi **IEC 60332-1-2**
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletmeme) Testi **IEC 60332-3-24 Kat. C**
(Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

CPR - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Testi
TS EN 50399

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR Sınıfı**
052XZ1-F 300/500 V C_{ca}- s1 d2 a1										
2x0,75	kh-mv	gri	20219421	1003801	M1000	B	7,4	75	34.720	Cca-s1 d2 a1
2x1	kh-mv	gri	20220744	1003801	M1000	B	7,8	85	40.920	Cca-s1 d2 a1
2x1,5	kh-mv	gri	20220745	1003801	M1000	B	8,3	101	51.060	Cca-s1 d2 a1
2x2,5	kh-mv	gri	20220746	1003801	M1000	B	9,2	132	73.040	Cca-s1 d2 a1
2x4	kh-mv	gri	20261595	1003801	M1000	B	10,6	186	106.220	Cca-s1 d2 a1
2x6	kh-mv	gri	20261596	1003801	M1000	B	11,5	237	149.400	Cca-s1 d2 a1
3x0,75	kh-mv-yş/sr	gri	20220747	1003801	M1000	B	7,7	83	43.290	Cca-s1 d2 a1
3x1	kh-mv-yş/sr	gri	20220748	1003801	M1000	B	8,1	95	50.740	Cca-s1 d2 a1
3x1,5	kh-mv-yş/sr	gri	20220749	1003801	M1000	B	8,7	115	64.920	Cca-s1 d2 a1
3x2,5	kh-mv-yş/sr	gri	20220750	1003801	M1000	B	9,6	154	95.150	Cca-s1 d2 a1
3x4	kh-mv-yş/sr	gri	20220751	1003801	M1000	B	11,1	219	143.520	Cca-s1 d2 a1
3x6	kh-mv-yş/sr	gri	20220752	1003801	M1000	B	12,5	298	207.030	Cca-s1 d2 a1
4x0,75	gr-sy-kh-mv	gri	20220753	1003801	M1000	B	8,2	95	51.970	Cca-s1 d2 a1
4x1	gr-sy-kh-mv	gri	20220754	1003801	M1000	B	8,7	110	62.210	Cca-s1 d2 a1
4x1,5	gr-sy-kh-mv	gri	20220755	1003801	M1000	B	9,3	134	82.160	Cca-s1 d2 a1
4x2,5	gr-sy-kh-mv	gri	20220756	1003801	M1000	B	10,3	183	122.170	Cca-s1 d2 a1
4x4	gr-sy-kh-mv	gri	20220757	1003801	M1000	B	12,4	275	184.650	Cca-s1 d2 a1
4x6	gr-sy-kh-mv	gri	20220758	1003801	M1000	B	13,5	361	263.640	Cca-s1 d2 a1
4x10	gr-sy-kh-mv	gri	20220759	1003801	M1000	B	16,2	583	442.080	Cca-s1 d2 a1
5x0,75	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20220760	1003801	M1000	B	8,8	113	69.370	Cca-s1 d2 a1
5x1	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20220772	1003801	M1000	B	9,3	130	86.530	Cca-s1 d2 a1
5x1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20220761	1003801	M1000	B	10,0	162	105.710	Cca-s1 d2 a1
5x2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20220762	1003801	M1000	B	11,2	221	160.570	Cca-s1 d2 a1
5x4	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20261597	1003801	M1000	B	13,5	329	232.390	Cca-s1 d2 a1
5x6	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20261598	1003801	M1000	B	14,7	433	326.840	Cca-s1 d2 a1

Çok damarlı, tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar
TSEK 328

Yangına Tepki Performansı
LS (düşük duman) Testi **IEC 61034-1/2**
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi **IEC 60754-1/2**
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletmeme) Testi **IEC 60332-1-2**
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletmeme) Testi **IEC 60332-3-24 Kat. C**
(Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

CPR - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Testi
TS EN 50399

NHXMH-O / NHXMH-J 300/500 V C_{ca}- s_1 d_2 a_1										
2x1,5	kh-mv	gri	20219420	1003810	M1000	A	8,3	103	50.680	Cca-s1 d2 a1
2x2,5	kh-mv	gri	20220374	1003810	M1000	A	9,1	136	72.130	Cca-s1 d2 a1
2x4	kh-mv	gri	20220375	1003810	M1000	B	10,3	182	106.160	Cca-s1 d2 a1
2x6	kh-mv	gri	20220376	1003810	M1000	B	11,3	239	146.440	Cca-s1 d2 a1
2x10	kh-mv	gri	20220377	1003810	M1000	B	13,8	373	234.400	Cca-s1 d2 a1
3x1,5	kh-mv-yş/sr	gri	20220378	1003810	M1000	A	8,7	120	64.740	Cca-s1 d2 a1
3x2,5	kh-mv-yş/sr	gri	20220379	1003810	M1000	A	9,1	148	91.440	Cca-s1 d2 a1
3x4	kh-mv-yş/sr	gri	20220380	1003810	M1000	B	11,0	224	140.800	Cca-s1 d2 a1
3x6	kh-mv-yş/sr	gri	20220381	1003810	M1000	B	12,2	299	201.040	Cca-s1 d2 a1
3x10	kh-mv-yş/sr	gri	20220382	1003810	M1000	B	14,5	459	329.290	Cca-s1 d2 a1
3x16 rm	kh-mv-yş/sr	gri	20220383	1003810	M1000	B	17,1	681	513.580	Cca-s1 d2 a1
4x1,5	gr-sy-kh-mv	gri	20220384	1003810	M1000	A	9,3	141	81.250	Cca-s1 d2 a1
4x2,5	gr-sy-kh-mv	gri	20220385	1003810	M1000	A	10,1	185	118.860	Cca-s1 d2 a1
4x4	gr-sy-kh-mv	gri	20220386	1003810	M1000	B	12,2	280	182.940	Cca-s1 d2 a1
4x6	gr-sy-kh-mv	gri	20220387	1003810	M1000	B	13,3	366	258.130	Cca-s1 d2 a1
4x10 rm	gr-sy-kh-mv	gri	20220388	1003810	M1000	B	16,3	582	441.980	Cca-s1 d2 a1
4x16 rm	gr-sy-kh-mv	gri	20220389	1003810	M1000	B	18,7	842	662.430	Cca-s1 d2 a1
5x1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20220390	1003810	M1000	B	10,1	156	98.370	Cca-s1 d2 a1
5x2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20220391	1003810	M1000	B	11,6	225	145.210	Cca-s1 d2 a1
5x4	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20220392	1003810	M1000	B	13,9	337	226.290	Cca-s1 d2 a1
5x6	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20220393	1003810	M1000	B	15,4	447	324.570	Cca-s1 d2 a1
5x10 rm	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20220394	1003810	M1000	B	18,9	706	561.930	Cca-s1 d2 a1
5x16 rm	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20220395	1003810	M1000	B	20,8	1.065	876.460	Cca-s1 d2 a1
7x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	gri	20213469	1003810	M1000	B	10,6	200	138.500	Cca-s1 d2 a1

C_{ca}- s_1 d_2 a_1

Kullanım Yerleri: Yüksek yangın riski taşıyan binalarda, okullarda, otellerde, ofis ve ticari binalarda, üniversitelerde, restoranlarda ve alışveriş merkezlerinde kullanılması tavsiye edilir.

s_1	Duman Üretimi EN 61034-2
d_2	Yanarak Düşen Parçacıklar EN 50399
a_1	Asitlik derecesi EN 60754-2

Not : *Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.*
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damarrenkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

** DoP: Performans Beyanı*
*** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği*

www.prysmiangroup.com.tr

Türk Prysmian Afumex™ (LSOH) Yangına Karşı Güvenli Tesisat Kabloları

1.02.2023

Bir veya çok damarlı, tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar
TS HD 604 S1 Bölüm 5G

Yangına Tepki Performansı
LS (düşük duman) Testi **IEC 61034-1/2**
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi **IEC 60754-1/2**
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletmeme) Testi **IEC 60332-1-2**
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletmeme) Testi **IEC 60332-3-24 Kat. C**
(Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

CPR - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Testi
TS EN 50399

Tip/Kesit	*Damar Renkleri*	*Dış Kılıf Rengi*	*Ürün No*	*DoP* No*	*Ambalaj*	*Kategori*	*Çap (mm)*	*Ağırlık (kg/km)*	*B.Fiyat (TL / km)*	*CPR Sınıfı***
N2XH-O / N2XH-J 0,6/1 kV C_{ca}- s_1 d_2 a_1										
1x4 re	sy	siyah	20216035	1003619	M1000	B	10,3	158	75.450	Cca-s1 d2 a1
1x6 re	sy	siyah	20220538	1003619	M1000	B	10,8	185	98.090	Cca-s1 d2 a1
1x10 re	sy	siyah	20220539	1003619	M1000	B	11,6	234	137.270	Cca-s1 d2 a1
1x16 re	sy	siyah	20220540	1003619	M1000	B	12,5	302	194.110	Cca-s1 d2 a1
1x25 rm	sy	siyah	20220541	1003619	M1000	B	14,4	428	296.600	Cca-s1 d2 a1
1x35 rm	sy	siyah	20220542	1003619	M1000	B	15,4	527	383.850	Cca-s1 d2 a1
1x50 rm	sy	siyah	20220473	1003619	M1000	B	16,7	661	505.380	Cca-s1 d2 a1
1x70 rm	sy	siyah	20220474	1003619	M1000	B	18,6	879	701.590	Cca-s1 d2 a1
1x95 rm	sy	siyah	20220475	1003619	M1000	B	16,5	952	910.540	Cca-s1 d2 a1
1x120 rm	sy	siyah	20220476	1003619	M1000	B	18,2	1.190	1.146.500	Cca-s1 d2 a1
1x150 rm	sy	siyah	20220477	1003619	M1000	B	20,4	1.478	1.420.350	Cca-s1 d2 a1
1x185 rm	sy	siyah	20220478	1003619	M1000	B	22,6	1.830	1.770.280	Cca-s1 d2 a1
1x240 rm	sy	siyah	20220479	1003619	M1000	B	25,2	2.372	2.307.890	Cca-s1 d2 a1
1x300 rm	sy	siyah	20216036	1003619	M1000	B	27,8	2.932	2.867.360	Cca-s1 d2 a1
2x1,5 re	kh-mv	siyah	20219442	1003619	M1000	B	8,8	112	52.740	Cca-s1 d2 a1
2x2,5 re	kh-mv	siyah	20219443	1003619	M1000	B	9,6	142	75.110	Cca-s1 d2 a1
2x4 re	kh-mv	siyah	20220480	1003619	M1000	B	10,5	186	106.660	Cca-s1 d2 a1
2x6 re	kh-mv	siyah	20219444	1003619	M1000	B	11,5	240	146.570	Cca-s1 d2 a1
2x10 re	kh-mv	siyah	20219445	1003619	M1000	B	13,0	346	226.380	Cca-s1 d2 a1
2x16 re	kh-mv	siyah	20219446	1003619	M1000	B	15,1	501	365.870	Cca-s1 d2 a1
3x1,5 re	gr-sy-kh	siyah	20220481	1003619	M1000	B	9,2	127	68.470	Cca-s1 d2 a1
3x2,5 re	gr-sy-kh	siyah	20220482	1003619	M1000	B	10,0	165	96.750	Cca-s1 d2 a1
3x4 re	gr-sy-kh	siyah	20220483	1003619	M1000	B	11,0	221	143.310	Cca-s1 d2 a1
3x6 re	gr-sy-kh	siyah	20220484	1003619	M1000	B	12,1	291	200.870	Cca-s1 d2 a1
3x10 re	gr-sy-kh	siyah	20220485	1003619	M1000	B	13,8	430	323.850	Cca-s1 d2 a1
3x16 re	gr-sy-kh	siyah	20220486	1003619	M1000	B	15,9	631	514.030	Cca-s1 d2 a1
3x16 rm/10 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20220487	1003619	M1000	B	17,8	782	652.830	Cca-s1 d2 a1
3x25 rm/16 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20220488	1003619	M1000	B	23,2	1.300	1.015.430	Cca-s1 d2 a1
3x35 rm/16 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20220489	1003619	M1000	B	24,9	1.609	1.293.520	Cca-s1 d2 a1
3x50 rm/25 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20220490	1003619	M1000	B	28,6	2.158	1.713.970	Cca-s1 d2 a1
3x70 rm/35 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20220491	1003619	M1000	B	32,5	2.953	2.391.780	Cca-s1 d2 a1
3x95 rm/50 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20220492	1003619	M1000	B	36,6	3.955	3.283.650	Cca-s1 d2 a1
3x120 rm/70 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20220493	1003619	M1000	B	41,0	5.034	4.254.960	Cca-s1 d2 a1
3x150 rm/70 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20220494	1003619	M500	B	44,5	6.020	5.078.000	Cca-s1 d2 a1
3x185 rm/95 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20220495	1003619	M500	B	49,3	7.523	6.412.060	Cca-s1 d2 a1
3x240 rm/120 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20220496	1003619	M500	B	55,4	9.709	8.400.250	Cca-s1 d2 a1
4x1,5 re	gr-sy-kh-mv	siyah	20220497	1003619	M1000	B	9,9	149	85.370	Cca-s1 d2 a1
4x2,5 re	gr-sy-kh-mv	siyah	20220498	1003619	M1000	B	10,8	196	123.050	Cca-s1 d2 a1
4x4 re	gr-sy-kh-mv	siyah	20220499	1003619	M1000	B	11,9	267	180.430	Cca-s1 d2 a1
4x6 re	gr-sy-kh-mv	siyah	20220500	1003619	M1000	B	13,1	355	255.310	Cca-s1 d2 a1
4x10 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20220501	1003619	M1000	B	15,7	557	440.250	Cca-s1 d2 a1
4x16 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20220502	1003619	M1000	B	18,2	827	659.830	Cca-s1 d2 a1
4x25 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20220503	1003619	M1000	B	24,1	1.399	1.075.640	Cca-s1 d2 a1
4x35 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20220504	1003619	M1000	B	26,3	1.797	1.437.900	Cca-s1 d2 a1
4x50 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20220505	1003619	M1000	B	29,8	2.369	1.915.570	Cca-s1 d2 a1
4x70 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20220506	1003619	M1000	B	34,4	3.293	2.727.470	Cca-s1 d2 a1
4x95 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20220507	1003619	M1000	B	38,7	4.430	3.749.450	Cca-s1 d2 a1
4x120 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20220508	1003619	M1000	B	42,7	5.532	4.724.150	Cca-s1 d2 a1
4x150 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20220509	1003619	M500	B	47,1	6.795	5.818.770	Cca-s1 d2 a1
4x185 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20220510	1003619	M500	B	52,2	8.398	7.239.890	Cca-s1 d2 a1
4x240 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20220511	1003619	M500	B	58,8	10.910	9.512.050	Cca-s1 d2 a1

C_{ca}- s_1 d_2 a_1

Kullanım Yerleri: Yüksek yangın riski taşıyan binalarda, okullarda, otellerde, ofis ve ticari binalarda, üniversitelerde, restoranlarda ve alışveriş merkezlerinde kullanılması tavsiye edilir.

s_1	Duman Üretimi EN 61034-2
d_2	Yanarak Düşen Parçacıklar EN 50399
a_1	Asitlik derecesi EN 60754-2

Not : *Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.*
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damarrenkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

** DoP: Performans Beyanı*
*** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği*

www.prysmiangroup.com.tr

Türk Prysmian Afumex™ (LSOH) Yangına Karşı Güvenli Alçak Gerilim Kabloları

1.02.2023

Çok damarlı, tek veya çok telli, bakır iletkenli,
özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı,
özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar
TS HD 627 S1 Bölüm 7G

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR Sınıfı**
N2XH-O / N2XH-J 0,6/1 kV C_{ca}- s_1 d_2 a_1										
5x1,5 re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20220512	1003619	M1000	B	11,3	177	104.480	Cca-s1 d2 a1
5x2,5 re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20220513	1003619	M1000	B	12,4	235	150.040	Cca-s1 d2 a1
5x4 re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20220514	1003619	M1000	B	13,8	321	227.700	Cca-s1 d2 a1
5x6 re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20220515	1003619	M1000	B	15,2	429	321.690	Cca-s1 d2 a1
5x10 rm	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20220516	1003619	M1000	B	18,8	698	548.840	Cca-s1 d2 a1
5x16 rm	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20220517	1003619	M1000	B	19,9	1.013	844.090	Cca-s1 d2 a1

Çok damarlı, tek veya çok telli, bakır iletkenli,
özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı,
özel sentetik dış kılıflı LSOH kumanda kablolar
TS HD 627 S1 Bölüm 7G

N2XH-O / N2XH-J 0,6/1 kV C_{ca}- s_1 d_2 a_1										
7x1,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20220518	1003619	M1000	B	14,7	307	170.520	Cca-s1 d2 a1
7x2,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20220528	1003619	M1000	B	15,8	387	240.030	Cca-s1 d2 a1
10x1,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20220519	1003619	M1000	B	17,4	402	238.270	Cca-s1 d2 a1
10x2,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20220529	1003619	M1000	B	18,9	516	330.690	Cca-s1 d2 a1
12x1,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20220520	1003619	M1000	B	17,8	442	270.580	Cca-s1 d2 a1
12x2,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20220530	1003619	M1000	B	19,4	575	378.630	Cca-s1 d2 a1
14x1,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20220521	1003619	M1000	B	18,5	487	307.030	Cca-s1 d2 a1
14x2,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20220531	1003619	M1000	B	20,2	639	432.450	Cca-s1 d2 a1
16x1,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20220522	1003619	M1000	B	19,3	541	338.350	Cca-s1 d2 a1
16x2,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20220532	1003619	M1000	B	21,1	715	489.390	Cca-s1 d2 a1
19x1,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20220523	1003619	M1000	B	20,1	597	384.210	Cca-s1 d2 a1
19x2,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20220533	1003619	M1000	B	22,0	797	561.950	Cca-s1 d2 a1
21x1,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20220524	1003619	M1000	B	20,9	649	421.280	Cca-s1 d2 a1
21x2,5 rm	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20220534	1003619	M1000	B	22,9	870	612.030	Cca-s1 d2 a1
24x1,5 rm	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20220525	1003619	M1000	B	23,0	739	476.690	Cca-s1 d2 a1
24x2,5 rm	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20220535	1003619	M1000	B	25,3	991	700.020	Cca-s1 d2 a1
30x1,5 rm	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20220526	1003619	M1000	B	24,1	858	572.970	Cca-s1 d2 a1
30x2,5 rm	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20220536	1003619	M1000	B	26,5	1.166	848.700	Cca-s1 d2 a1
40x1,5 rm	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20220527	1003619	M1000	B	26,5	1.087	811.930	Cca-s1 d2 a1
40x2,5 rm	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20220537	1003619	M1000	B	30,2	1.514	1.194.420	Cca-s1 d2 a1

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi **IEC 61034-1/2**
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi **IEC 60754-1/2**
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletmeme) Testi **IEC 60332-1-2**
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletmeme) Testi **IEC 60332-3-24 Kat. C**
(Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

CPR - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Testi
TS EN 50399

C_{ca}- s_1 d_2 a_1

Kullanım Yerleri: Yüksek yangın riski taşıyan binalarda, okullarda, otellerde, ofis ve ticari binalarda, üniversitelerde, restoranlarda ve alışveriş merkezlerinde kullanılması tavsiye edilir.

s_1	Duman Üretimi EN 61034-2
d_2	Yanarak Düşen Parçacıklar EN 50399
a_1	Asitlik derecesi EN 60754-2

Not : *Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.*
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damarrenkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

** DoP: Performans Beyanı*
*** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği*

www.prysmiangroup.com.tr

Türk Prysmian Afumex™ (LSOH) Yangına Karşı Güvenli Alçak Gerilim Kabloları

1.02.2023

Bir damarlı, tek telli, çok telli veya ince çok telli, bakır iletkenli bir damarlı, özel sentetik yalıtkanlı, LSOH iletkenler
TS EN 50525-3-31

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi **IEC 61034-1/2**
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi **IEC 60754-1/2**
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletmeme) Testi **IEC 60332-1-2**
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletmeme) Testi **IEC 60332-3-24 Kat. C**
(Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

CPR - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Testi
TS EN 50399

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP*** No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR Sınıfı****
H07Z1-U Tip2 450/750 V**	**$B2_{ca}$ - s_1 d_1 a_1**									
* 1,5	sy	-	20221369	1004051	K100	A	2,7	19	15.870	B2ca - s1 d1 a1
* 2,5	sy	-	20222455	1004051	K100	A	3,3	30	25.090	B2ca - s1 d1 a1
* 4	sy	-	20222456	1004051	K100	A	3,7	44	40.100	B2ca - s1 d1 a1
* 6	sy	-	20222457	1004051	K100	B	4,2	62	60.370	B2ca - s1 d1 a1
* 10	sy	-	20222458	1004051	K100	B	5,4	104	97.400	B2ca - s1 d1 a1
H07Z1-R Tip2 450/750 V**	**$B2_{ca}$ - s_1 d_1 a_1**									
* 10ç	sy	-	20222463	1004051	K100	B	5,6	108	104.710	B2ca - s1 d1 a1
* 16ç	sy	-	20222464	1004051	K100	B	6,7	163	155.860	B2ca - s1 d1 a1
* 25ş	sy	-	20222465	1004051	K100	B	8,4	260	259.160	B2ca - s1 d1 a1
* 35ş	sy	-	20222466	1004051	K100	B	9,3	346	348.640	B2ca - s1 d1 a1
50ş	sy	-	20222467	1004051	M1000	B	10,9	467	470.210	B2ca - s1 d1 a1
70ş	sy	-	20222468	1004051	M1000	B	12,5	658	655.370	B2ca - s1 d1 a1
95ş	sy	-	20222469	1004051	M1000	B	14,6	913	907.880	B2ca - s1 d1 a1
120ş	sy	-	20222470	1004051	M1000	B	16,0	1.141	1.140.630	B2ca - s1 d1 a1
150ş	sy	-	20222471	1004051	M1000	B	17,8	1.410	1.409.310	B2ca - s1 d1 a1
185ş	sy	-	20222472	1004051	M1000	B	19,8	1.752	1.760.870	B2ca - s1 d1 a1
240ş	sy	-	20222473	1004051	M1000	B	22,6	2.301	2.307.290	B2ca - s1 d1 a1
H07Z1-K Tip2 450/750 V**	**$B2_{ca}$ - s_1 d_1 a_1**									
* 1,5	sy	-	20221370	1004050	K200	A	2,8	19	15.930	B2ca - s1 d1 a1
* 2,5	sy	-	20222474	1004050	K100	A	3,5	30	26.270	B2ca - s1 d1 a1
* 4	sy	-	20222475	1004050	K100	B	4,0	44	41.220	B2ca - s1 d1 a1
* 6	sy	-	20222476	1004050	K100	A	4,4	61	62.210	B2ca - s1 d1 a1
* 10	sy	-	20222477	1004050	K100	B	5,7	109	106.180	B2ca - s1 d1 a1
* 16	sy	-	20222478	1004050	K100	B	7,2	167	163.100	B2ca - s1 d1 a1
* 25	sy	-	20222479	1004050	K100	B	8,6	260	287.870	B2ca - s1 d1 a1
* 35	sy	-	20222480	1004050	K100	B	10,2	349	360.190	B2ca - s1 d1 a1
50	sy	-	20222481	1004050	M1000	B	12,2	508	501.650	B2ca - s1 d1 a1
70	sy	-	20222482	1004050	M1000	B	13,9	677	702.920	B2ca - s1 d1 a1
95	sy	-	20222483	1004050	M1000	B	15,7	892	925.610	B2ca - s1 d1 a1
120	sy	-	20222484	1004050	M1000	B	17,5	1.110	1.173.490	B2ca - s1 d1 a1
150	sy	-	20222485	1004050	M1000	B	19,2	1.372	1.435.550	B2ca - s1 d1 a1
185	sy	-	20222486	1004050	M1000	B	21,1	1.697	1.784.620	B2ca - s1 d1 a1
240	sy	-	20222487	1004050	M1000	B	23,5	2.211	2.315.230	B2ca - s1 d1 a1

$B2_{ca}$ - s_1 d_1 a_1

Kullanım Yerleri: Çok yüksek yangın riski taşıyan ve insan yoğunluğunun fazla olduğu binalarda, kaçış yollarında, havalimanlarında, tren istasyonlarında, metrolar, tüneller, hastaneler, bakımevleri, cezaevleri ve tarihi yapılarda kullanılması tavsiye edilir.

s_1	Duman Üretimi EN 61034-2
d_1	Yanarak Düşen Parçacıklar EN 50399
a_1	Asitlik derecesi EN 60754-2

Teknik Not :Şalt ve kumanda panolarındaki mekanik korumalı sabit tesisatlarda H07Z1-U, H07Z1-R, H07Z1-K kabloları kullanıldığında, beyan gerilimi 0,6/1 kV'dur.

Not : *Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.*
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damarrenkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

** Makaralı istenmesi halinde, makara bedeli fatura tutarına ayrıca ilave edilecektir.*
*** Tip2; bu kablolar IEC 60332-3-24 Kat-C testini sağlamaktadır.*
**** DoP: Performans Beyanı*
***** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği*
www.prysmiangroup.com.tr

Türk Prysmian Afumex™ (LSOH) Yangına Karşı Güvenli Alçak Gerilim Kabloları

1.02.2023

Çok damarlı, ince çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, LSOH iletkenler
TS 13751

Yangına Tepki Performansı
LS (düşük duman) Testi **IEC 61034-1/2**
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi **IEC 60754-1/2**
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletmeme) Testi **IEC 60332-1-2**
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletmeme) Testi **IEC 60332-3-24 Kat. C**
(Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

CPR - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Testi
TS EN 50399

Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR Sınıfı**
052XZ1-F B2$_{ca}$- s1 d1 a1										
2x1,5	kh-mv	gri	20259412	1007142	M1000	B	11,9	182	77.850	B2ca - s1 d1 a1
2x2,5	kh-mv	gri	20259415	1007142	M1000	B	12,7	215	99.470	B2ca - s1 d1 a1
2x4	kh-mv	gri	20259419	1007142	M1000	B	14,1	269	134.210	B2ca - s1 d1 a1
2x6	kh-mv	gri	20259423	1007142	M1000	B	15,1	320	179.630	B2ca - s1 d1 a1
3x1,5	kh-mv-yş/sr	gri	20258370	1007142	M1000	B	12,2	204	93.860	B2ca - s1 d1 a1
3x2,5	kh-mv-yş/sr	gri	20259416	1007142	M1000	B	13,2	247	125.170	B2ca - s1 d1 a1
3x4	kh-mv-yş/sr	gri	20259420	1007142	M1000	B	14,7	317	173.890	B2ca - s1 d1 a1
3x6	kh-mv-yş/sr	gri	20259424	1007142	M1000	B	15,7	386	238.980	B2ca - s1 d1 a1
4x1,5	gr-sy-kh-mv	gri	20259413	1007142	M1000	B	12,9	230	111.250	B2ca - s1 d1 a1
4x2,5	gr-sy-kh-mv	gri	20259417	1007142	M1000	B	13,9	284	153.070	B2ca - s1 d1 a1
4x4	gr-sy-kh-mv	gri	20259421	1007142	M1000	B	15,6	372	217.020	B2ca - s1 d1 a1
4x6	gr-sy-kh-mv	gri	20259425	1007142	M1000	B	16,7	460	297.960	B2ca - s1 d1 a1
4x10	gr-sy-kh-mv	gri	20259429	1007142	M1000	B	19,4	674	477.820	B2ca - s1 d1 a1
5x1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20259414	1007142	M1000	B	13,6	263	137.760	B2ca - s1 d1 a1
5x2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20259418	1007142	M1000	B	14,7	327	187.730	B2ca - s1 d1 a1
5x4	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20259422	1007142	M1000	B	16,6	433	265.310	B2ca - s1 d1 a1
5x6	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20259426	1007142	M1000	B	17,9	540	362.990	B2ca - s1 d1 a1
7x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	gri	20259434	1007142	M1000	B	10,5	166	142.840	B2ca - s1 d1 a1

Çok damarlı, tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar
TSEK 328

Yangına Tepki Performansı
LS (düşük duman) Testi **IEC 61034-1/2**
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi **IEC 60754-1/2**
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletmeme) Testi **IEC 60332-1-2**
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletmeme) Testi **IEC 60332-3-24 Kat. C**
(Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

CPR - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Testi
TS EN 50399

NHXMH-O / NHXMH-J 300/500 V B2$_{ca}$ - s$_1$ d$_1$ a$_1$										
2x1,5	kh-mv	gri	20196486	1000380	M1000	A	9,2	124	56.660	B2ca - s1 d1 a1
2x2,5	kh-mv	gri	20196490	1000380	M1000	A	10,0	158	78.170	B2ca - s1 d1 a1
2x4	kh-mv	gri	20196534	1000380	M1000	B	11,4	214	111.010	B2ca - s1 d1 a1
2x6	kh-mv	gri	20196538	1000380	M1000	B	12,3	271	150.770	B2ca - s1 d1 a1
2x10	kh-mv	gri	20196542	1000380	M1000	B	14,5	400	236.420	B2ca - s1 d1 a1
3x1,5	kh-mv-yş/sr	gri	20196487	1000380	M1000	A	9,6	142	70.540	B2ca - s1 d1 a1
3x2,5	kh-mv-yş/sr	gri	20196531	1000380	M1000	A	9,8	160	94.420	B2ca - s1 d1 a1
3x4	kh-mv-yş/sr	gri	20196535	1000380	M1000	B	11,9	251	146.710	B2ca - s1 d1 a1
3x6	kh-mv-yş/sr	gri	20196539	1000380	M1000	B	13,3	337	207.820	B2ca - s1 d1 a1
3x10	kh-mv-yş/sr	gri	20196543	1000380	M1000	B	15,3	491	338.200	B2ca - s1 d1 a1
3x16 rm	kh-mv-yş/sr	gri	20196546	1000380	M1000	B	18,3	741	525.630	B2ca - s1 d1 a1
4x1,5	gr-sy-kh-mv	gri	20196488	1000380	M1000	A	10,2	164	87.550	B2ca - s1 d1 a1
4x2,5	gr-sy-kh-mv	gri	20196532	1000380	M1000	A	11,1	213	124.730	B2ca - s1 d1 a1
4x4	gr-sy-kh-mv	gri	20196536	1000380	M1000	B	12,7	298	186.130	B2ca - s1 d1 a1
4x6	gr-sy-kh-mv	gri	20196540	1000380	M1000	B	14,3	403	265.800	B2ca - s1 d1 a1
4x10 rm	gr-sy-kh-mv	gri	20196544	1000380	M1000	B	17,1	618	451.980	B2ca - s1 d1 a1
4x16 rm	gr-sy-kh-mv	gri	20196547	1000380	M1000	B	19,9	907	677.940	B2ca - s1 d1 a1
5x1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20196489	1000380	M1000	B	10,9	187	104.020	B2ca - s1 d1 a1
5x2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20196533	1000380	M1000	B	12,2	258	152.680	B2ca - s1 d1 a1
5x4	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20196537	1000380	M1000	B	14,0	361	231.170	B2ca - s1 d1 a1
5x6	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20196541	1000380	M1000	B	15,4	473	325.550	B2ca - s1 d1 a1
5x10 rm	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20196545	1000380	M1000	B	18,5	733	569.730	B2ca - s1 d1 a1
5x16 rm	gr-sy-kh-mv-yş/sr	gri	20196548	1000380	M1000	B	21,6	1.111	879.080	B2ca - s1 d1 a1

B2$_{ca}$ - s$_1$ d$_1$ a$_1$

Kullanım Yerleri: Çok yüksek yangın riski taşıyan ve insan yoğunluğunun fazla olduğu binalarda, kaçış yollarında, havalimanlarında, tren istasyonlarında, metrolar, tüneller, hastaneler, bakımevleri, cezaevleri ve tarihi yapılarda kullanılması tavsiye edilir.

s$_1$	Duman Üretimi EN 61034-2
d$_1$	Yanarak Düşen Parçacıklar EN 50399
a$_1$	Asitlik derecesi EN 60754-2

Not : *Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.*
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damarrenkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

** DoP: Performans Beyanı*
*** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği*
www.prysmiangroup.com.tr

Türk Prysmian Afumex™ (LSOH) Yangına Karşı Güvenli Alçak Gerilim Kabloları
1.02.2023

Bir veya çok damarlı, tek veya çok telli, bakır iletkenli,
özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı,
özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar
TS HD 604 S1 Bölüm 5G

Yangına Tepki Performansı
LS (düşük duman) Testi **IEC 61034-1/2**
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi **IEC 60754-1/2**
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletmeme) Testi **IEC 60332-1-2**
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletmeme) Testi **IEC 60332-3-24 Kat. C**
(Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

CPR - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Testi
TS EN 50399

Tip/Kesit	*Damar Renkleri*	*Dış Kılıf Rengi*	*Ürün No*	*DoP* No*	*Ambalaj*	*Kategori*	*Çap (mm)*	*Ağırlık (kg/km)*	*B.Fiyat (TL / km)*	*CPR Sınıfı***
N2XH-O / N2XH-J 0,6/1 kV	**$B2_{ca}$ - s_1 d_1 a_1**									
1x4 re	sy	siyah	20222488	1004052	M1000	B	10,5	163	75.510	B2ca - s1 d1 a1
1x6 re	sy	siyah	20222489	1004052	M1000	B	11,0	190	99.170	B2ca - s1 d1 a1
1x10 re	sy	siyah	20222490	1004052	M1000	B	11,8	240	139.350	B2ca - s1 d1 a1
1x16 re	sy	siyah	20222491	1004052	M1000	B	12,7	308	197.390	B2ca - s1 d1 a1
1x25 rm	sy	siyah	20222492	1004052	M1000	B	14,6	438	302.410	B2ca - s1 d1 a1
1x35 rm	sy	siyah	20222493	1004052	M1000	B	15,6	538	393.030	B2ca - s1 d1 a1
1x50 rm	sy	siyah	20222494	1004052	M1000	B	16,9	673	514.540	B2ca - s1 d1 a1
1x70 rm	sy	siyah	20222495	1004052	M1000	B	18,8	892	713.880	B2ca - s1 d1 a1
1x95 rm	sy	siyah	20222496	1004052	M1000	B	21,6	1.217	977.350	B2ca - s1 d1 a1
1x120 rm	sy	siyah	20222497	1004052	M1000	B	23,3	1.480	1.217.460	B2ca - s1 d1 a1
1x150 rm	sy	siyah	20222498	1004052	M1000	B	25,0	1.772	1.495.100	B2ca - s1 d1 a1
1x185 rm	sy	siyah	20222499	1004052	M1000	B	27,1	2.141	1.834.370	B2ca - s1 d1 a1
1x240 rm	sy	siyah	20222500	1004052	M1000	B	29,7	2.717	2.385.280	B2ca - s1 d1 a1
1x300 rm	sy	siyah	20222501	1004052	M1000	B	32,1	3.295	2.940.060	B2ca - s1 d1 a1
2x1,5 re	kh-mv	siyah	20221391	1004052	M1000	B	11,6	185	74.920	B2ca - s1 d1 a1
2x2,5 re	kh-mv	siyah	20222393	1004052	M1000	B	12,4	221	98.210	B2ca - s1 d1 a1
2x4 re	kh-mv	siyah	20222394	1004052	M1000	B	13,3	271	130.280	B2ca - s1 d1 a1
2x6 re	kh-mv	siyah	20222395	1004052	M1000	B	14,3	332	173.460	B2ca - s1 d1 a1
2x10 re	kh-mv	siyah	20222396	1004052	M1000	B	15,8	450	259.090	B2ca - s1 d1 a1
2x16 re	kh-mv	siyah	20222397	1004052	M1000	B	17,7	610	401.820	B2ca - s1 d1 a1
3x1,5 re	gr-sy-kh	siyah	20222398	1004052	M1000	B	12,0	203	89.930	B2ca - s1 d1 a1
3x2,5 re	gr-sy-kh	siyah	20222399	1004052	M1000	B	12,8	247	119.860	B2ca - s1 d1 a1
3x4 re	gr-sy-kh	siyah	20222400	1004052	M1000	B	13,8	310	168.400	B2ca - s1 d1 a1
3x6 re	gr-sy-kh	siyah	20222401	1004052	M1000	B	14,9	388	228.210	B2ca - s1 d1 a1
3x10 re	gr-sy-kh	siyah	20222402	1004052	M1000	B	16,6	539	356.580	B2ca - s1 d1 a1
3x16 re	gr-sy-kh	siyah	20222403	1004052	M1000	B	18,5	747	550.840	B2ca - s1 d1 a1
3x16 rm/10 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20222404	1004052	M1000	B	20,4	911	690.740	B2ca - s1 d1 a1
3x25 rm/16 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20222405	1004052	M1000	B	24,8	1.407	1.036.100	B2ca - s1 d1 a1
3x35 rm/16 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20222406	1004052	M1000	B	26,5	1.724	1.318.980	B2ca - s1 d1 a1
3x50 rm/25 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20222407	1004052	M1000	B	30,0	2.276	1.743.130	B2ca - s1 d1 a1
3x70 rm/35 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20222408	1004052	M1000	B	33,9	3.087	2.425.990	B2ca - s1 d1 a1
3x95 rm/50 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20222409	1004052	M1000	B	37,8	4.089	3.316.870	B2ca - s1 d1 a1
3x120 rm/70 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20222410	1004052	M1000	B	42,2	5.171	4.273.620	B2ca - s1 d1 a1
3x150 rm/70 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20222411	1004052	M500	B	45,7	6.168	5.112.690	B2ca - s1 d1 a1
3x185 rm/95 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20222412	1004052	M500	B	50,5	7.686	6.469.940	B2ca - s1 d1 a1
3x240 rm/120 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20222413	1004052	M500	B	56,6	9.892	8.443.420	B2ca - s1 d1 a1
4x1,5 re	gr-sy-kh-mv	siyah	20222414	1004052	M1000	B	12,7	230	108.210	B2ca - s1 d1 a1
4x2,5 re	gr-sy-kh-mv	siyah	20222415	1004052	M1000	B	13,6	284	147.080	B2ca - s1 d1 a1
4x4 re	gr-sy-kh-mv	siyah	20222416	1004052	M1000	B	14,7	363	206.720	B2ca - s1 d1 a1
4x6 re	gr-sy-kh-mv	siyah	20222417	1004052	M1000	B	15,9	459	285.940	B2ca - s1 d1 a1
4x10 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20222418	1004052	M1000	B	18,3	672	473.980	B2ca - s1 d1 a1
4x16 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20222419	1004052	M1000	B	20,8	958	696.150	B2ca - s1 d1 a1
4x25 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20222420	1004052	M1000	B	25,7	1.511	1.114.550	B2ca - s1 d1 a1
4x35 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20222421	1004052	M1000	B	27,9	1.919	1.468.900	B2ca - s1 d1 a1
4x50 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20222422	1004052	M1000	B	31,2	2.492	1.946.150	B2ca - s1 d1 a1
4x70 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20222423	1004052	M1000	B	35,6	3.418	2.757.760	B2ca - s1 d1 a1
4x95 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20222424	1004052	M1000	B	39,9	4.571	3.784.760	B2ca - s1 d1 a1
4x120 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20222425	1004052	M1000	B	43,9	5.675	4.739.180	B2ca - s1 d1 a1
4x150 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20222426	1004052	M500	B	48,3	6.952	5.866.630	B2ca - s1 d1 a1
4x185 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20222427	1004052	M500	B	53,4	8.571	7.310.490	B2ca - s1 d1 a1
4x240 rm	gr-sy-kh-mv	siyah	20222428	1004052	M500	B	60,0	11.104	9.537.690	B2ca - s1 d1 a1

$B2_{ca}$ - s_1 d_1 a_1

Kullanım Yerleri: Çok yüksek yangın riski taşıyan ve insan yoğunluğunun fazla olduğu binalarda, kaçış yollarında, havalimanlarında, tren İstasyonlarında, metrolar, tüneller, hastaneler, bakımevleri, cezaevleri ve tarihi yapılarda kullanılması tavsiye edilir.

s_1	Duman Üretimi EN 61034-2
d_1	Yanarak Düşen Parçacıklar EN 50399
a_1	Asitlik derecesi EN 60754-2

Not : *Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.*
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damarrenkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

** DoP: Performans Beyanı*
*** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği*

www.prysmiangroup.com.tr

Türk Prysmian Afumex™ (LSOH) Yangına Karşı Güvenli Alçak Gerilim Kabloları

1.02.2023

Çok damarlı, tek veya çok telli, bakır iletkenli,
özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı,
özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar
TS HD 627 S1 Bölüm 7G

Tip/Kesit	*Damar Renkleri*	*Dış Kılıf Rengi*	*Ürün No*	*DoP* No*	*Ambalaj*	*Kategori*	*Çap (mm)*	*Ağırlık (kg/km)*	*B.Fiyat (TL / km)*	*CPR Sınıfı***
N2XH-O / N2XH-J 0,6/1 kV $B2_{ca}$ - s_1 d_1 a_1										
5x1,5 re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20222429	1004052	M1000	B	14,1	268	129.380	B2ca - s1 d1 a1
5x2,5 re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20222430	1004052	M1000	B	15,2	335	176.880	B2ca - s1 d1 a1
5x4 re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20222431	1004052	M1000	B	16,6	431	253.700	B2ca - s1 d1 a1
5x6 re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20222432	1004052	M1000	B	18,0	550	352.960	B2ca - s1 d1 a1
5x10 rm	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20222433	1004052	M1000	B	21,0	810	582.670	B2ca - s1 d1 a1
5x16 rm	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20222434	1004052	M1000	B	22,5	1.157	854.620	B2ca - s1 d1 a1

Çok damarlı, tek veya çok telli, bakır iletkenli,
özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı,
özel sentetik dış kılıflı LSOH kumanda kablolar
TS HD 627 S1 Bölüm 7G

N2XH-O / N2XH-J 0,6/1 kV $B2_{ca}$ - s_1 d_1 a_1										
7x1,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222435	1004052	M1000	B	18,7	490	242.890	B2ca - s1 d1 a1
7x2,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222445	1004052	M1000	B	19,8	584	307.890	B2ca - s1 d1 a1
10x1,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222436	1004052	M1000	B	21,4	615	307.830	B2ca - s1 d1 a1
10x2,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222446	1004052	M1000	B	22,9	746	407.860	B2ca - s1 d1 a1
12x1,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222437	1004052	M1000	B	21,8	661	342.050	B2ca - s1 d1 a1
12x2,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222447	1004052	M1000	B	23,4	811	454.600	B2ca - s1 d1 a1
14x1,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222438	1004052	M1000	B	22,5	714	375.890	B2ca - s1 d1 a1
14x2,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222448	1004052	M1000	B	24,2	885	511.750	B2ca - s1 d1 a1
16x1,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222439	1004052	M1000	B	21,3	649	378.970	B2ca - s1 d1 a1
16x2,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222449	1004052	M1000	B	23,1	833	531.790	B2ca - s1 d1 a1
19x1,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222440	1004052	M1000	B	22,1	709	426.510	B2ca - s1 d1 a1
19x2,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222450	1004052	M1000	B	24,0	919	605.020	B2ca - s1 d1 a1
21x1,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222441	1004052	M1000	B	22,9	765	463.380	B2ca - s1 d1 a1
21x2,5 rm	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222451	1004052	M1000	B	24,9	997	658.390	B2ca - s1 d1 a1
24x1,5 rm	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222442	1004052	M1000	B	24,7	852	517.250	B2ca - s1 d1 a1
24x2,5 rm	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222452	1004052	M1000	B	27,0	1.114	755.840	B2ca - s1 d1 a1
30x1,5 rm	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222443	1004052	M1000	B	25,8	976	617.090	B2ca - s1 d1 a1
30x2,5 rm	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222453	1004052	M1000	B	28,3	1.295	906.610	B2ca - s1 d1 a1
40x1,5 rm	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222444	1004052	M1000	B	28,3	1.217	813.000	B2ca - s1 d1 a1
40x2,5 rm	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20222454	1004052	M1000	B	31,1	1.641	1.223.210	B2ca - s1 d1 a1

Yangına Tepki Performansı

LS (düşük duman) Testi **IEC 61034-1/2**
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi **IEC 60754-1/2**
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletmeme) Testi **IEC 60332-1-2**
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletmeme) Testi **IEC 60332-3-24 Kat. C**
(Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

CPR - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği Testi
TS EN 50399

$B2_{ca}$ - s_1 d_1 a_1

Kullanım Yerleri: Çok yüksek yangın riski taşıyan ve insan yoğunluğunun fazla olduğu binalarda, kaçış yollarında, havalimanlarında, tren istasyonlarında, metrolar, tüneller, hastaneler, bakımevleri, cezaevleri ve tarihi yapılarda kullanılması tavsiye edilir.

s_1	Duman Üretimi EN 61034-2
d_1	Yanarak Düşen Parçacıklar EN 50399
a_1	Asitlik derecesi EN 60754-2

Not : *Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.*
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damarrenkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

** DoP: Performans Beyanı*
*** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği*

www.prysmiangroup.com.tr

Türk Prysmian Afumex™ (LSOH) Yangına Dayanıklı Kablolar

1.02.2023

Bir veya çok damarlı, tek veya çok telli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar
TS HD 604 S1 Bölüm 5G

Yangına Tepki Performansı
LS (düşük duman) Testi **IEC 61034-1/2**
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)

HF (halojenden arındırılmışlık) Testi **IEC 60754-1/2**
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)

FR (alev iletmeme) Testi **IEC 60332-1-2**
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

FR (alev iletmeme) Testi **IEC 60332-3-24 Kat. C**
(Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)

Yangına Dayanıklılık Performansı
FE (devre bütünlüğü) Testi IEC 60331-21
(Alev altında akım iletme özelliği)

N2XH-O FE 180 / N2XH-J FE 180 0,6/1 kV

Tip/Kesit	*Damar Renkleri*	*Dış Kılıf Rengi*	*Ürün No*	*DoP* No*	*Ambalaj*	*Kategori*	*Çap (mm)*	*Ağırlık (kg/km)*	*B.Fiyat (TL / km)*	*CPR Sınıfı***
1x4 re	sy	portakal	20030190	-	M1000	B	8,9	123	63.340	-
1x6 re	sy	portakal	20030186	-	M1000	B	9,4	146	84.070	-
1x10 re	sy	portakal	20030183	-	M1000	B	10,2	193	123.160	-
1x16 re	sy	portakal	20030180	-	M1000	B	11,1	257	180.340	-
1x25 rm	sy	portakal	20027136	-	M1000	B	11,1	310	283.710	-
1x35 rm	sy	portakal	20027131	-	M1000	B	12,1	399	368.630	-
1x50 rm	sy	portakal	20027124	-	M1000	B	13,4	520	479.370	-
1x70 rm	sy	portakal	20027119	-	M1000	B	15,3	719	677.670	-
1x95 rm	sy	portakal	20027113	-	M1000	B	17,1	973	931.520	-
1x120 rm	sy	portakal	20027106	-	M1000	B	18,8	1.213	1.188.000	-
1x150 rm	sy	portakal	20027102	-	M1000	B	20,9	1.503	1.476.550	-
1x185 rm	sy	portakal	20027095	-	M1000	B	23,2	1.858	1.818.860	-
1x240 rm	sy	portakal	20027090	-	M1000	B	25,8	2.404	2.356.470	-
2x1,5 re	kh-mv	portakal	20181500	-	M1000	B	10,3	149	64.670	-
2x2,5 re	kh-mv	portakal	20181501	-	M1000	B	11,0	181	85.030	-
2x4 re	kh-mv	portakal	20181502	-	M1000	B	12,0	232	116.120	-
2x6 re	kh-mv	portakal	20181503	-	M1000	B	13,0	289	156.720	-
2x10 re	kh-mv	portakal	20181504	-	M1000	B	14,6	402	238.800	-
2x16 re	kh-mv	portakal	20181505	-	M1000	B	16,6	565	368.380	-
3x1,5 re	gr-sy-kh	portakal	20027817	-	M1000	B	10,8	167	84.230	-
3x2,5 re	gr-sy-kh	portakal	20027812	-	M1000	B	11,6	207	110.780	-
3x4 re	gr-sy-kh	portakal	20027806	-	M1000	B	12,7	270	158.440	-
3x6 re	gr-sy-kh	portakal	20027395	-	M1000	B	13,7	344	215.150	-
3x10 re	gr-sy-kh	portakal	20027028	-	M1000	B	15,4	489	335.010	-
3x16 re	gr-sy-kh	portakal	20027022	-	M1000	B	17,6	700	517.170	-
3x16 rm/10 rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20115992	-	M1000	B	19,0	835	664.150	-
3x25 rm/16 rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027311	-	M1000	B	24,3	1.309	1.061.210	-
3x35 rm/16 rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20115993	-	M1000	B	26,3	1.638	1.322.410	-
3x50 rm/25 rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20030466	-	M1000	B	29,6	2.165	1.784.730	-
3x70 rm/35 rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027743	-	M1000	B	33,6	2.950	2.460.810	-
3x95 rm/50 rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20028175	-	M1000	B	37,7	3.940	3.355.950	-
3x120 rm/70 rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027734	-	M1000	B	42,0	4.991	4.326.440	-
3x150 rm/70 rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027727	-	M500	B	45,5	5.961	5.220.640	-
3x185 rm/95 rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027719	-	M500	B	50,4	7.442	6.478.080	-
3x240 rm/120 rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027713	-	M500	B	56,5	9.593	8.576.450	-
4x1,5 re	gr-sy-kh-mv	portakal	20027801	-	M1000	B	11,7	194	104.950	-
4x2,5 re	gr-sy-kh-mv	portakal	20027796	-	M1000	B	12,6	244	139.720	-
4x4 re	gr-sy-kh-mv	portakal	20027790	-	M1000	B	13,8	323	198.080	-
4x6 re	gr-sy-kh-mv	portakal	20027785	-	M1000	B	15,0	416	277.080	-
4x10 rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20091095	-	M1000	B	17,6	627	482.170	-
4x16 rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027541	-	M1000	B	20,0	906	719.150	-
4x25 rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027017	-	M1000	B	25,3	1.472	1.154.030	-
4x35 rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027015	-	M1000	B	27,3	1.808	1.495.790	-
4x50 rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027385	-	M1000	B	30,8	2.375	1.969.210	-
4x70 rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20027381	-	M1000	B	35,5	3.286	2.779.850	-
4x95 rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20028286	-	M1000	B	39,9	4.542	3.813.760	-
4x120 rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20028282	-	M1000	B	44,0	5.640	4.759.200	-
4x150 rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20028278	-	M500	B	48,3	6.914	5.875.990	-
4x185 rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20028271	-	M500	B	53,4	8.529	7.434.740	-
4x240 rm	gr-sy-kh-mv	portakal	20028267	-	M500	B	60,0	11.050	9.539.530	-

Not : *Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.*
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damarrenkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

** DoP: Performans Beyanı*
*** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği*

www.prysmiangroup.com.tr

1.02.2023

	Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR Sınıfı**
Çok damarlı, tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kablolar **TS HD 627 S1 Bölüm 7G**	**N2XH-O FE 180 / N2XH-J FE 180 0,6/1 kV**										
	5x1,5 re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	portakal	20030622	-	M1000	B	13,5	231	125.920	-
	5x2,5 re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	portakal	20030458	-	M1000	B	14,6	292	171.330	-
	5x4 re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	portakal	20030459	-	M1000	B	16,1	388	243.410	-
	5x6 re	gr-sy-kh-mv-yş/sr	portakal	20030461	-	M1000	B	17,5	502	342.390	-
	5x10 rm	gr-sy-kh-mv-yş/sr	portakal	20030510	-	M1000	B	20,7	758	598.450	-
	5x16 rm	gr-sy-kh-mv-yş/sr	portakal	20120981	-	M1000	B	22,0	1.114	878.790	-
	5x25 rm	gr-sy-kh-mv-yş/sr	portakal	20030456	-	M1000	B	27,7	1.784	1.440.740	-
Çok damarlı, tek veya çok telli, bakır iletkenli, özel sentetik yalıtkanlı, özel dolgu tabakalı, özel sentetik dış kılıflı LSOH kumanda kablolar **TS HD 627 S1 Bölüm 7G**	**N2XH-O FE 180 / N2XH-J FE 180 0,6/1 kV**										
	7x1,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030649	-	M1000	B	14,6	261	204.090	-
	7x2,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030641	-	M1000	B	15,8	335	262.140	-
	10x1,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030648	-	M1000	B	18,3	358	284.820	-
Yangına Tepki Performansı	10x2,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030640	-	M1000	B	20,0	473	376.390	-
LS (düşük duman) Testi **IEC 61034-1/2**	12x1,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030647	-	M1000	B	18,9	407	322.260	-
(Yangın esnasındaki düşük duman yoğunluğu)	12x2,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030639	-	M1000	B	20,7	541	439.640	-
HF (halojenden arındırılmışlık) Testi **IEC 60754-1/2**	14x1,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030646	-	M1000	B	20,1	469	376.400	-
(Halojenden arındırılarak korozif ortam yaratmaması)	14x2,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030638	-	M1000	B	21,7	613	503.050	-
	16x1,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030645	-	M1000	B	21,1	532	426.300	-
FR (alev iletmeme) Testi **IEC 60332-1-2**											
(Alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)	16x2,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20033567	-	M1000	B	23,3	724	567.760	-
	19x1,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030644	-	M1000	B	22,2	598	489.900	-
FR (alev iletmeme) Testi **IEC 60332-3-24 Kat. C**	19x2,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030637	-	M1000	B	24,1	790	661.070	-
(Demetlenmiş kablolarda alev altında alevi üzerinde yürütmemesi)	21x1,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20033564	-	M1000	B	23,3	659	541.440	-
	21x2,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20033571	-	M1000	B	25,6	885	736.940	-
Yangına Dayanıklılık Performansı	24x1,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030643	-	M1000	B	26,1	754	627.640	-
FE (devre bütünlüğü) Testi **IEC 60331-21**											
(Alev altında akım iletme özelliği)	24x2,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030636	-	M1000	B	28,4	997	840.930	-
	30x1,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030642	-	M1000	B	27,6	900	759.410	-
	30x2,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20030635	-	M1000	B	30,1	1.200	1.022.990	-
	40x1,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20033574	-	M1000	B	33,5	1.353	1.157.990	-
	40x2,5 re	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	portakal	20033576	-	M1000	B	36,0	1.743	1.538.800	-

Not : *Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.*
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damarrenkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

** DoP: Performans Beyanı*
*** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği*

www.prysmiangroup.com.tr

1.02.2023

	Tip/Kesit	Damar Renkleri	Dış Kılıf Rengi	Ürün No	DoP* No	Ambalaj	Kategori	Çap (mm)	Ağırlık (kg/km)	B.Fiyat (TL / km)	CPR Sınıfı**
Çok damarlı, ince çok telli iletkenli, lastik yalıtkanlı, lastik dış kılıflı kablolar **TS EN 50525-2-21**	**H05RR-F (FLL-nvg) 300/500 V**										
	2x0,75	kh-mv	siyah	20030311	-	M1000	B	6,1	51	46.250	-
	2x1	kh-mv	siyah	20030310	-	M1000	B	6,7	62	53.120	-
	2x1,5	kh-mv	siyah	20030308	-	M1000	B	8,2	94	71.270	-
	2x2,5	kh-mv	siyah	20030307	-	M1000	B	9,7	136	102.810	-
	3x0,75	kh-mv-yş/sr	siyah	20030304	-	M1000	B	6,7	64	57.210	-
	3x1	kh-mv-yş/sr	siyah	20030303	-	M1000	B	7,1	74	65.540	-
	3x1,5	kh-mv-yş/sr	siyah	20030301	-	M1000	B	8,7	113	88.510	-
	3x2,5	kh-mv-yş/sr	siyah	20027476	-	M1000	B	10,3	165	128.110	-
	3x4	kh-mv-yş/sr	siyah	20030300	-	M1000	B	12,1	240	182.760	-
	4x0,75	gr-sy-kh-mv	siyah	20027473	-	M1000	B	7,3	78	70.990	-
	4x1	gr-sy-kh-mv	siyah	20030298	-	M1000	B	7,7	91	81.080	-
	4x1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20030297	-	M1000	B	9,7	143	113.430	-
	4x2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20030294	-	M1000	B	11,5	210	169.550	-
	4x4	gr-sy-kh-mv	siyah	20027468	-	M1000	B	13,5	306	239.910	-
Bir damarlı, ince çok telli iletkenli, lastik yalıtkanlı, lastik dış kılıflı, ağır işletme şartlarına dayanıklı, bükülgen, kaynak kabloları **TS EN 50525-2-81**	**H01N2-D (BDL-vg) 100/100 V**										
	1x16	sy	siyah	20030313	-	M1000	B	9,6	208	187.350	-
	1x25	sy	siyah	20034034	-	M1000	B	10,7	291	330.120	-
	1x35	sy	siyah	20034037	-	M1000	B	12,2	394	403.750	-
	1x50	sy	siyah	20034040	-	M1000	B	14,7	557	569.200	-
	1x70	sy	siyah	20034045	-	M1000	B	16,8	741	741.730	-
	1x95	sy	siyah	20034049	-	M1000	B	19,3	1.013	1.004.630	-
Bir veya çok damarlı, ince çok telli iletkenli, lastik yalıtkanlı, lastik dış kılıflı, ağır işletme şartlarına dayanıklı kablolar **TS EN 50525-2-21**	**H07RN-F (BLDL-vg) 450/750 V**										
	1x16	sy	siyah	20030343	-	M1000	B	11,8	262	247.870	-
	1x25	sy	siyah	20030342	-	M1000	B	13,3	371	355.870	-
	1x35	sy	siyah	20030341	-	M1000	B	15,3	489	448.710	-
	1x50	sy	siyah	20030340	-	M1000	B	17,7	687	616.460	-
	1x70	sy	siyah	20030339	-	M1000	B	20,0	900	824.620	-
	1x95	sy	siyah	20030338	-	M1000	B	22,2	1.145	1.052.390	-
	1x120	sy	siyah	20030345	-	M1000	B	24,4	1.421	1.318.670	-
	1x150	sy	siyah	20030344	-	M1000	B	26,5	1.730	1.597.870	-
	1x185	sy	siyah	20028380	-	M1000	B	28,8	2.108	1.952.700	-
	1x240	sy	siyah	20028326	-	M1000	B	31,3	2.671	2.495.370	-
	2x1,5	kh-mv	siyah	20030337	-	M1000	B	9,4	117	83.860	-
	2x2,5	kh-mv	siyah	20030335	-	M1000	B	11,2	170	118.450	-
	2x4	kh-mv	siyah	20030334	-	M1000	B	12,9	235	161.620	-
	2x6	kh-mv	siyah	20030333	-	M1000	B	14,3	309	251.440	-
	2x10	kh-mv	siyah	20030336	-	M1000	B	19,2	560	398.880	-
Bir veya çok damarlı, ince çok telli iletkenli, lastik yalıtkanlı, lastik dış kılıflı, ağır işletme şartlarına dayanıklı kablolar **TS EN 50525-2-21**	**H07RN-F (BLDL-vg) 450/750 V**										
	3x1,5	kh-mv-yş/sr	siyah	20027662	-	M1000	B	10,2	144	106.120	-
	3x2,5	kh-mv-yş/sr	siyah	20028415	-	M1000	B	12,0	206	147.970	-
	3x4	kh-mv-yş/sr	siyah	20027417	-	M1000	B	13,8	288	205.800	-
	3x6	kh-mv-yş/sr	siyah	20027460	-	M1000	B	15,3	379	325.550	-
	3x10	kh-mv-yş/sr	siyah	20028410	-	M1000	B	20,6	693	521.080	-
	3x16	kh-mv-yş/sr	siyah	20027455	-	M1000	B	24,2	982	735.690	-
	4x1,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027450	-	M1000	B	11,2	178	134.010	-
	4x2,5	gr-sy-kh-mv	siyah	20027444	-	M1000	B	13,2	255	188.780	-
	4x4	gr-sy-kh-mv	siyah	20027658	-	M1000	B	15,2	357	262.640	-
	4x6	gr-sy-kh-mv	siyah	20027653	-	M1000	B	17,0	489	412.800	-
	4x10	gr-sy-kh-mv	siyah	20027439	-	M1000	B	22,4	854	653.580	-
	4x16	gr-sy-kh-mv	siyah	20030316	-	M1000	B	26,4	1.213	930.660	-
Çok damarlı, ince çok telli, lastik yalıtkanlı, lastik dış kılıflı kumanda kabloları **TS EN 50525-2-21**	**H07RN-F (BLDL-vg) 450/750 V**										
	5x1,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20027434	-	M1000	B	12,3	216	172.500	-
	5x2,5	gr-sy-kh-mv-yş/sr	siyah	20027646	-	M1000	B	14,5	309	272.820	-
	6x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20034028	-	M1000	B	16,8	354	277.360	-
	6x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20027429	-	M1000	B	17,3	395	334.090	-
	12x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20028179	-	M1000	B	19,3	476	393.250	-
	12x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20034715	-	M1000	B	22,4	674	547.500	-
	24x1,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20028174	-	M1000	B	26,6	892	713.290	-
	24x2,5	yş/sr-sy üzeri by nmr baskı	siyah	20030321	-	M1000	B	31,1	1.279	1.058.160	-

Not : *Fiyatlarımıza K.D.V. dahil değildir.*
Fiyatlarımızda herhangi bir ihbara gerek kalmaksızın değişiklik yapma hakkımız saklıdır.
Çap ve ağırlık, kablo çapı ve ağırlığı olup, yaklaşıktır. Damarrenkleri kısaltmalarındaki sy=siyah, by=beyaz, kh=kahverengi, mv=mavi, gr=gri, yş/sr=yeşil/sarı, nmr=numara anlamındadır.

** DoP: Performans Beyanı*
*** CPR: Yapı Malzemeleri Yönetmeliği*

www.prysmiangroup.com.tr